

Коробки распаячные «Тусо»



Распаячные коробки делятся на две группы:

- коробки для скрытой проводки
- коробки для открытой проводки

В свою очередь, распаячные коробки для скрытой проводки по своему назначению подразделяются на:

- коробки для кирпичных и бетонных стен
- коробки для гипсокартона и полых стен

Коробки распаячные скрытой проводки для кирпичных и бетонных стен

НАЗНАЧЕНИЕ:

применяются для разветвления проводов электрической сети в кирпичных и бетонных стенах.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- в конструкцию распаячной коробки входит корпус и крышка, которая крепится на защёлках или саморезах для доступа к проводке в случае её замены или осмотра;
- на корпусе имеется перфорация для ввода трубы или кабеля;
- коробки распаячные арт. 10162, 10163, 10164 и 10165 – являются усиленными за счёт дополнительных рёбер жёсткости и более толстых стенок. Это даёт возможность с усилием вставлять эти коробки в бетонные и кирпичные стены без

риска их повреждения;

- крышка у коробки арт. 10160- матовая. Это позволяет легко покрасить её в любой цвет после установки в кирпичную стену, чтобы коробка стала незаметной в любом интерьере.

ТУ 3464-013-18669258-2004

ГОСТ 8594-80

МАТЕРИАЛ ударопрочный полистирол, полипропилен

ЦВЕТ КОРПУСА черный, красный, синий

ЦВЕТ КРЫШЕК белый

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 30

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -5°C до $+60^{\circ}\text{C}$

10147



Наименование

Коробка распаячная для скрытой проводки
Размер:
D = 70 мм, H = 40 мм
(У-197)

Комплектация

Плоская крышка
Цвет: черный, цвет крышки белый
Количество в упаковке:
168 шт.

Чертёж

