

Выводы FiberRunner™ 12x4

- Позволяют сделать безопасный переход от горизонтальных к вертикальным пролетам
- Радиус изгиба 50,8 мм

- Позволяют сделать переход к каналам, каналам с прорезями и гофрированным изолирующим трубкам
- Соединительные фитинги могут быть присоединены к имеющимся горизонтальным пролетам



FRVT12X4



FRTR6X4



FRIDT6X4



FRSPJ2X2



FRSPJC212



FTR2X2



FRSPJ4X4



FRSPJC412

Код	Описание	Необходимые соединители	Кол-во в уп.	Кол-во в кор.
-----	----------	-------------------------	--------------	---------------

Вертикальный Т-образный вывод 12x4

FRVT12X4YL	Прикрепляется к каналу и/или фитингам 12x4 для создания вертикального угла на 90° вниз от горизонтального пролета. Съемная дверца включена в набор. Требуется соединитель для присоединения FRTR6X4YL или FRIDT6X4YL к вертикальному выводу. Применяется с крышкой FRHC12YL6 в сочетании с каналом.	(2 шт.) FRBC12X4YL (1 шт.) FRBC6X4YL	1	—
------------	---	---	---	---

3-сторонняя втулка воронки BRC для вывода 6x4

FRTR6X4YL	Используется для ограничения радиуса изгиба кабеля до 50,8 мм при выводе из канала 6x4, горизонтального Т-образного фитинга 6x4 или из вертикального Т-образного фитинга 12x4 с выводом 6x4.	(1 шт.) FRBC6X4YL	1	5
-----------	--	----------------------	---	---

Разделитель для ввода в 3 гофрированные трубки с внутренним диаметром 38 мм

FRIDT6X4YL	Используется для прокладки кабеля в 3 отдельные части гофрированной разделенной трубки диаметром 38 мм. Используется с FRVT12X4YL или любым фитингом 6x4.	(1 шт.) FRBC6X4YL	1	5
------------	---	----------------------	---	---

Переходник с плавным выводом 2x2

FRSPJ2X2YL	Соединение с каналом 4x4, 6x4, 12x4 или 24x4 FiberRunner™, прокладка по бокам в вертикальный вывод 2x2. Требуется соединитель для подключения FiberRunner™ 2x2 и фитинги к вертикальному выводу. Крепится непосредственно к имеющейся установке без каких-либо изменений. Монтажное оборудование предусмотрено для надежного крепления.	(1 шт.) FBC2X2YL	1	—
------------	---	---------------------	---	---

Крышка для переходника с плавным выводом 2x2 для канала 12x4

FRSPJC212YL	Используется для полного подключения канала 12x4 в сочетании с переходником с плавным выводом FRSPJ2X2YL. Крышка защелкивается на базу канала. Съемная функция позволяет легко подключать или отсоединять кабели.	—	1	5
-------------	---	---	---	---

3-сторонняя втулка воронки BRC для вывода 2x2

FTR2X2YL	Используется для ограничения радиуса изгиба кабеля до 50,8 мм при выводе из переходника с плавным выводом 2x2.	(1 шт.) FBC2X2YL	1	5
----------	--	---------------------	---	---

Переходник с плавным выводом 4x4

FRSPJ4X4YL	Соединение с каналом 4x4, 6x4, 12x4 или 24x4 FiberRunner™, прокладка по бокам в вертикальный вывод 4x4. Требуется соединитель для подключения канала FiberRunner™ 4x4 и фитингов к вертикальному выводу. Крепится непосредственно к имеющейся установке без каких-либо изменений. Монтажное оборудование предусмотрено для надежного крепления.	(1 шт.) FRBC4X4YL	1	—
------------	---	----------------------	---	---

Крышка для переходника с плавным выводом 4x4 для канала 12x4

FRSPJC412YL	Используется для полного подключения канала 12x4 в сочетании с переходником с плавным выводом FRSPJ4X4YL. Крышка защелкивается на базу канала. Съемная функция позволяет легко подключать или отсоединять кабели.	—	1	5
-------------	---	---	---	---

Для выбора других цветов замените YL (желтый) на OR (оранжевый), BL (черный) или LG (светло-серый).

Продолжение на следующей странице