

Лента ФУМ фторопластовая MPF-PROFESSIONAL 0,2ммx10мм x2,2кг/м3x30метров (100 гр)

Лента ФУМ фторопластовая MPF-PROFESSIONAL 0,2ммx10мм x2,2кг/м3x30метров (100 гр)

состав:	фторопласт, вазелиновое масло
ТУ 6-05-1388-86	
марка	ФУМ-1
Ширина, мм	10, 15, 20, 60
Толщина, мм	0,1
Допуск на толщину, мм	+/-0,02
Допуск на длину в бобине	+ / - 0,15
Температура эксплуатации	+60... +200
Давление	до 41,2 МПа
Максимальное давление среды	9,8 МПа (100 кгс/см ²)
Прочность при разрыве	6,86 МПа
Удлинение при разрыве	не менее 95%

Сферы применения

ФУМ защищает от разгерметизации резьбовые соединения промышленного и бытового оборудования, трубопроводы, в том числе транспортирующие агрессивные жидкости и газы. Фторопласт отличается химической стойкостью к щелочам, гликолям, ГСМ. При этом материал нетоксичен, может использоваться в пищевой и фармацевтической промышленности, а также в системах подачи и распределения питьевой воды. Пленка идеально подходит для стыков труб небольшого диаметра и фитингов с тонкими стенками. В быту применяется для установки сантехники, в водо- и газопроводах. Уплотнитель эластичен, хорошо выдерживает перепады давления и препятствует коррозии элементов крепежа.

Запрещается:

несовместима с чистым кислородом и сильными окислителями из-за риска воспламенения;