



НСП "Желудь" А
02-100



НСП "Желудь" А
02-100 с решеткой



ПРИМЕНЕНИЕ: общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, закрытых сооружений, в том числе с повышенным содержанием пыли.

Тип лампы: Б215-225-100, Б215-225-200 (накаливания) ГОСТ 2239

Тип патрона: Е27

КОРПУС светильника штампованный стальной, с порошковым покрытием;

КОЛЬЦО штампованное, стальное, с порошковым покрытием;

СТЕКЛОКОЛПАК защитный светопропускающий из силикатного прозрачного стекла;


СЕТКА защитная из стальной проволоки, сварная, с порошковым покрытием для исполнений -002


САЛЬНИК резиновый уплотняет кабельный ввод;

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА – резиновая;

СПОСОБ УСТАНОВКИ – на крюк (подвес)

ЗАПИРАНИЕ осуществляется рычажными замками
Группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1





Баркод	Наименование	IP	Цоколь	Размер светильника L x h, мм	
1005550278	"Желудь" А НСП 02-100-001 IP52 корпус серый ГУ	IP 52	E 27	160x265	4 шт
1005550279	"Желудь" А НСП 02-100-002 IP52 корпус с решеткой серый ГУ	IP 52	E 27	160x270	4 шт

НСП "Желудь" А
02-200



НСП "Желудь" А
02-200 с решеткой



Баркод	Наименование	IP	Цоколь	Размер светильника L x h, мм	
1005550280	"Желудь" А НСП 02-200-001 IP52 корпус серый ГУ	IP 52	E 27	160x300	4 шт
1005550281	"Желудь" А НСП 02-200-002 IP52 корпус с решеткой серый ГУ	IP 52	E 27	160x305	4 шт