

Таблица технических характеристик миксеров



Артикул	MP-1050-1
Мощность, Вт	1050
Кол-во скоростей	2
Частота вращения, об/мин	0–500 / 0–700
Кол-во выходов под насадки	1
Макс. крутящий момент, Н·м	30
Тип присоединения насадки	M14
Размер насадки, мм	∅ 120 x 590
Технологии	
Двухскоростной редуктор	●
Плавная регулировка оборотов	●
Металлический корпус редуктора	●
Направление перемешивания	сверху-вниз / снизу-вверх
Быстрая замена щеток	●
Эргономика	
Длина кабеля, м	2
Обрезиненные рукоятки	●
Возможность крепления в стойку	●
Блокировка случайного пуска	●
Защита рукояток от грязи	●
Упаковка (коробка картонная)	
Габариты, см	37 x 32,5 x 25
Масса изделия / масса в упаковке, кг	4.7 / 5.7

Артикул	MP-1400-2
Мощность, Вт	1400
Кол-во скоростей	2
Частота вращения, об/мин	0–620 / 0–810
Кол-во выходов под насадки	1
Макс. крутящий момент, Н·м	40
Тип присоединения насадки	M14
Размер насадки, мм	∅ 120 x 590
Технологии	
Двухскоростной редуктор	●
Плавная регулировка оборотов	●
Металлический корпус редуктора	●
Направление перемешивания	сверху-вниз / снизу-вверх
Быстрая замена щеток	●
Эргономика	
Длина кабеля, м	2
Обрезиненные рукоятки	●
Возможность крепления в стойку	●
Блокировка случайного пуска	●
Защита рукояток от грязи	●
Упаковка (коробка картонная)	
Габариты, см	37 x 32,5 x 25
Масса изделия / масса в упаковке, кг	5.3 / 6.4

Артикул	MP-1600-2
Мощность, Вт	1600
Кол-во скоростей	2
Частота вращения, об/мин	0–380 / 0–660
Кол-во выходов под насадки	1
Макс. крутящий момент, Н·м	100
Тип присоединения насадки	M14
Размер насадки, мм	∅ 120 x 590
Технологии	
Двухскоростной редуктор	●
Плавная регулировка оборотов	●
Металлический корпус редуктора	●
Направление перемешивания	сверху-вниз / снизу-вверх
Быстрая замена щеток	●
Эргономика	
Длина кабеля, м	2
Обрезиненные рукоятки	●
Возможность крепления в стойку	●
Блокировка случайного пуска	●
Защита рукояток от грязи	●
Упаковка (коробка картонная)	
Габариты, см	37 x 32,5 x 25
Масса изделия / масса в упаковке, кг	5.6 / 6.7

Артикул	MPD-1400
Мощность, Вт	1400
Кол-во скоростей	1
Частота вращения, об/мин	0–520
Кол-во выходов под насадки	2
Макс. крутящий момент, Н·м	50
Тип присоединения насадки	M27
Размер насадки, мм	∅ 105 x 570, 2 шт.
Технологии	
Двухскоростной редуктор	–
Плавная регулировка оборотов	●
Металлический корпус редуктора	●
Направление перемешивания	сверху-вниз
Быстрая замена щеток	●
Эргономика	
Длина кабеля, м	2
Обрезиненные рукоятки	●
Возможность крепления в стойку	●
Блокировка случайного пуска	●
Защита рукояток от грязи	●
Упаковка (коробка картонная)	
Габариты, см	59,5 x 35 x 25
Масса изделия / масса в упаковке, кг	7.1 / 8.6