

**Стяжки неоткрывающиеся нейлоновые безгалогенные
погодостойчивые Hyperline**

Партномер	Длина, мм
GT-150BUVC	150
► Hyperline GT-150BUVC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 150x3.6 мм, полиамид 6.6, outdoor, устойчивость к UV, -40°C - +85°C, черная (100 шт)	
Длина:	150 мм
Ширина:	3.6 мм
Толщина:	2 мм
Диаметр охвата (макс.):	36 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Цвет:	черный
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Стойкость к растяжению:	18.2 кг
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Рекомендуемый инструмент:	НТ-519 НТ-218 НТ-2081

GT-250BUVC	250
► Hyperline GT-250BUVC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 250x3.6 мм, полиамид 6.6, outdoor, устойчивость к UV, -40°C - +85°C, черная (100 шт)	
Длина:	250 мм
Ширина:	3.6 мм
Толщина:	2 мм
Диаметр охвата (макс.):	65 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Цвет:	черный
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Стойкость к растяжению:	18.2 кг
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Рекомендуемый инструмент:	НТ-519 НТ-218 НТ-2081

GT-370IBUVC

370

► Hyperline GT-370IBUVC Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 370x3.6 мм, полиамид 6.6, outdoor, устойчивость к UV, -40°C - +85°C, черная (100 шт)

Длина:	370 мм
Ширина:	3.6 мм
Толщина:	2 мм
Диаметр охвата (макс.):	102 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Цвет:	черный
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Стойкость к растяжению:	18.2 кг
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Рекомендуемый инструмент:	НТ-519 НТ-218 НТ-2081

GTN-180HDB

180

► Hyperline GTN-180HDB Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 180x8.6x2 мм, полиамид 11/12, outdoor, устойчивость к UV, -40°C - +80°C, черная (100 шт)

Длина:	180 мм
Ширина:	8.6 мм
Толщина:	2 мм
Диаметр охвата (макс.):	40 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Цвет:	черный
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Стойкость к растяжению:	35 кг
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Рекомендуемый инструмент:	НТ-519

GTN-260HDB

260

► Hyperline GTN-260HDB Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 260x8.6x2 мм, полиамид 11/12, outdoor, устойчивость к UV, -40°C - +80°C, черная (100 шт)

Длина:	260 мм
Ширина:	8.6 мм
Толщина:	2 мм
Диаметр охвата (макс.):	53 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Цвет:	черный
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Стойкость к растяжению:	40 кг
Особенности:	Безгалогенная (HF)
Рекомендуемый инструмент:	НТ-519

GTN-360HDB

360

► Hyperline GTN-360HDB Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 360x8.6x2 мм, полиамид 11/12, outdoor, устойчивость к UV, -40°C - +80°C, черная (100 шт)

Длина:	360 мм
Ширина:	8.6 мм
Толщина:	2 мм
Диаметр охвата (макс.):	83 мм
Материал:	полиамид (нейлон)
Цвет:	черный
Температура эксплуатации:	-40 °C ... +85 °C
Стойкость к растяжению:	40 кг
Устойчивость к УФ-излучению:	Да
Отсутствие галогенов:	Да
Рекомендуемый инструмент:	НТ-519

Описание

Особенности и применение

- Стяжки нейлоновые однократного использования
- Фиксируются с помощью инструмента или вручную
- Безопасный безгалогенный материал (halogen free)
- Материал устойчив воздействию УФ излучения
- Температура эксплуатации -40°C – +85°C
- Черный цвет