



Hyperline PPHD-19-24-8P8C-C5E-SH-110D Патч-панель высокой плотности 19", 0.5U, 24 порта RJ-45, категория 5E, Dual IDC, экранированная

Партномер

PPHD-19-24-8P8C-C5E-SH-110D

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA): 5e

Тип разъема: RJ45

Количество портов: 24

Монтажная высота: 0,5U

Общие характеристики

Тип IDC контактов:	Dual IDC (110 + Krone)
Схема разводки проводников:	T568A/B
<u>Материалы</u>	
Материал корпуса:	сталь листовая холоднокатаная 1,5 мм
Материал корпуса IDC-модуля:	фосфористая бронза, покрытая 2,54 мкм слоем олова
<u>Электрические характеристики</u>	
Рабочее напряжение:	48 В

Отказное письмо

	Название	Срок действия
Смотреть PDF (/upload/iblock/2c8/5256_Surtec 1.pdf)	Отказное письмо на изделия к электротехническому оборудованию торговой марки "Hyperline", не подлежащие сертификации на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (20/03/0110)	19.03.2020 20.03.2120
Смотреть PDF (/upload/iblock/d1d/5159_252.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий торговой марки "Hyperline", не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза (252)	13.05.2019 12.05.2119
Смотреть PDF (/upload/iblock/420/4570_40.pdf)	Отказное письмо на ряд категорий изделий Hyperline, не подлежащих сертификации на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (C+/OC/40)	17.12.2015 13.05.2115