



# TUV TL & TL-D

## TUV 15W SLV/25

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

### Данные о продукции

#### Общая информация

Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	na [-]

#### Технические характеристики освещения

Обозначение цвета	- [ Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %

#### Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	15.9 W
Ток лампы (ном.)	0.34 A
Напряжение (ном.)	54 V

#### Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	2.0 mg
------------------------------	--------

#### УФ-излучение

Излучение УФ-С	4.9 W
----------------	-------

#### Данные об изделии


Полный код продукта	871150072617940
Название продукта для заказа	TUV 15W SLV/25
EAN/UPC — продукт	8711500726179
Код заказа	72617940
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928039004005
Вес нетто (шт.)	56.570 g

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

# TUV TL & TL-D

## Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

## TUV TL-D 15W

## Фотометрические данные

