



Hyperline KJ9-8P8C-C5e-90-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, белая

Партномер

KJ9-8P8C-C5e-90-WH

Основные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Категория (TIA/EIA): | 5e |
| Тип разъема: | RJ45 |
| Цвет: | белый |
| Подключаемые проводники: | 0,40-0,64 мм (26-22 AWG) |
| Тип заделки IDC-модулей : | 90° (вертикальная заделка) – инструмент 110 типа/для плинтов (LSA) |

Габариты и вес

| | |
|-----------------|---------|
| Высота: | 19.5 мм |
| Ширина: | 16.5 мм |
| Глубина: | 31 мм |

Материалы

| | |
|--------------------------------|---|
| Материал корпуса: | АБС-пластик |
| Материал контактов: | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ") |
| Материал IDC-контактов: | фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава олова |

Электрические характеристики

| | |
|--|---|
| Максимальный ток: | 1.5 А |
| Рабочее напряжение: | 48 В |
| Контактное сопротивление (макс.): | 100 МОм |
| Сопротивление изоляции (мин.): | 500 МОм |
| Испытательное напряжение: | 1000 В/1 мин. (контакт/контакт); 1500 В/1 мин. (контакт/экран) |

Стандарты

| | |
|---------------------------------|---|
| Соответствие стандартам: | ISO/IEC 11801, UL 1863, ANSI/TIA-568-B.2, IEC 60603-7-41(51) |
|---------------------------------|---|