



Hyperline KJNE-8P8C-C5e-90-SH-F-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, экранированная, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белая

- Категория: 5е
- Тип входного порта: RJ-45 (8P8C)
- Экранирование корпуса: U — неэкранированный; SH — полное экранирование (литой корпус)
- Заделка контактов: 90° — инструмент 110/ для плитов (LSA)/ NE-TOOL (HT-KJNE-TOOL)
- Тип контактов: 110 IDC
- Размеры: 16,9 ? 19,3 ? 32,7 мм

Партномер

KJNE-8P8C-C5e-90-SH-F-WH

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕРТИФИКАТЫ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СОВМЕСТИМЫЕ ТОВАРЫ

Основные характеристики

Категория (TIA/EIA):	5e
Тип разъема:	RJ45
Тип контактов:	110 IDC
Заделка контактов:	NE-TOOL (HT-KJNE-TOOL),инструмент 110 типа
Цвет:	белый
Подключаемые проводники:	0,64...0,51 мм (22...24 AWG)

Общие характеристики

Защита от ЭМП:	полное экранирование
----------------	----------------------

Габариты и вес

Высота:	19.3 мм
Ширина:	16.9 мм
Глубина:	32.7 мм

Материалы

Материал корпуса:	никелированный цинк
Материал пружинных контактов:	фосфористая бронза с напылением золотом
Материал IDC-контактов:	фосфористая бронза с покрытием оловом

Электрические характеристики

Максимальный ток:	1.5 А
Рабочее напряжение:	48 В
Контактное сопротивление (макс.):	20 мОм
Сопротивление изоляции (мин.):	500 МОм
Испытательное напряжение:	1000 В / 60 Гц / 1 мин.

Эксплуатационные характеристики

Количество циклов коммутации (мин.):	750
Относительная влажность (макс.):	93 %
Усилие зажима:	50 Н