



PrimaVision Power для ламп CDM

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

ПРА PrimaVision Power предназначен для оптимальной работы ламп CDM мощностью 100 и 150 Вт — идеальный выбор, когда требуется мощное освещение.

Данные о продукции

Общая информация	
Тип лампы	CDM
Количество ламп	1 piece/unit
Подходит для эксплуатации вне помещения	No
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип В) (ном.)	6
Автоматический перезапуск	Yes
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50-60 Hz
Рабочая частота (ном.)	0.14 kHz
Коэффициент мощности при нагрузке 100 % (ном.)	0.95
Напряжение пуска (макс.)	5.0 kV
Время выключения пуска (ном.)	20 min
Характеристики сетевого напряжения (переменного тока)	-10%+6%
Безопасность сетевого напряжения (переменного тока)	-18%+10%
Утечка тока на землю (макс.)	0.35 mA

Длительность импульса пускового тока	.50 ms
Отклонение постоянной мощности	-3%/+3%
Потеря мощности (ном.)	10 W
Пиковый пусковой ток (макс.)	50 A

Проводка	
Провода выхода — взаимная емкость кабеля (ном.)	200 pF
Длина кабеля от устройства до лампы	2.0 m
Длина снятия изоляции провода	10.0-11.0 mm
Поперечное сечение контактного провода балласта	0.50-2.50 mm ²
Тип соединения	Insert

Характеристики системы	
Номинальная мощность балласта-лампы	150 W


Температура	
Т окружающей среды (макс.)	60 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	85 °C

PrimaVision Power для ламп CDM

Температура хранения (мин.)	-25 °C
Температура корпуса в течение срока службы (ном.)	75 °C
Температура корпуса максимальная (макс.)	85 °C
Механические компоненты и корпус	
Корпус	/S
Соответствие требованиям и область применения	
Активная термозащита	Yes
Стандарт вибрации	IEC60068-2-6 F c
Стандарт ударопрочности	IEC 60068-2-29 Eb
Знаки утверждения	F-Marking CE marking VDE certificate VDE-EMV certificate CB Certificate

Уровень шума	Inaudible
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150091052330
Название продукта для заказа	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC — продукт	8711500910523
Код заказа	91052330
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	913700614066
Вес нетто (шт.)	0.360 kg

Чертеж размеров



HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
---------	----	----	----	----	----	----

