

Информация о продукции

70 02 160

Кусачки боковые

DIN ISO 5749



- С удлиненным лезвием
- кусачки боковые, абсолютно необходимые для разнообразных работ
- высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока службы
- прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
- чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками кромок
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
- с фаской
- ванадиевая сталь, ковкая; многоступенчатая закалка в масле



назначения	
Номер артикула	70 02 160
EAN	4003773034032
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	206 g
Размеры	160 x 53 x 21 mm
Норма	DIN ISO 5749
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 4,0 mm
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / твердая проволока (диаметр)	Ø 2 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Возможны технические изменения и ошибки

