

1.Наименование, назначение, основные параметры влияющие на безопасность.

Кабель марки F/UTPz 4PR 24AWG Cat. 5e PE, кабели соответствуют требованиям категории 5e согласно ISO/IEC; EN 50173-1; IEC 61156-5; EN 50288-3-1 и ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

Кабели предназначены для наружной подплитусной горизонтальной и вертикальной прокладки телекоммуникационных сетей, подверженных воздействию электромагнитных помех. Стойкие к УФ-излучению. Кабельные сети категории 5е предназначены для работы на частотах до 100 МГц, со скоростью передачи двоичных сигналов до 1 Гбит/с. Возможные области применения: Token Ring, Ethernet, ICDN, TPDDI, Fast-Ethernet 100Base-TX и Giga-bit-Ethernet 1000Base-T. Кабели предназначены для работы при напряжениях и токах, имеющих место в телекоммуникационных системах, и не могут быть использованы для питания энергетических устройств.

2.Характеристики кабеля.

- Жилы: медные, однопроволочные диаметром 0,51 мм(24AWG)
- Изоляция: полиэтиленовая
- Сердцевина: 4 пары свитые вместе обернутые полиэфирной пленкой
- Экран: полиэфирная пленка, покрытая слоем алюминия, обращенным внутрь, под экраном заземляющая жила из медной луженой проволоки диаметром не менее 0,4 мм
- Оболочка: полиэтилен с добавлением сажи

Электрические параметры:

- Сопротивление петли жил (Ом/км) 190
- Сопротивление изоляции жил (МОм x км) 5000
- Ассиметрия емкости относительно земли(пФ/км) 1600
- Расчетная масса 1 км кабеля(кг) 35
- Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров кабеля
- Диапазон температур при монтаже(*С) -10 +50
- Диапазон рабочих температур(*С) -20 + 70

3.Правила и условия хранения, транспортирования.

Кабель должен храниться в потребительской таре предприятия-бухтах или катушках, упакованных в полиэтиленовую пленку. Хранение бухт навалом не допускается, концы кабеля при хранении должны быть защищены от влаги.

При хранении изделия должны быть защищены от механического воздействия, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред, вредно действующих на тару и изделие, а также от солнечных лучей, атмосферных осадков и пыли.

В части воздействия климатических факторов условия хранения и транспортирования кабеля должны соответствовать условиям хранения Ж 3 ГОСТ 15150: неотапливаемые хранилища, расположенные в любых климатических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

Транспортировке кабеля должно проводиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов на них.

4.Требования к монтажу.

Монтаж должен проводить специальный квалифицированный персонал по документации, утвержденной в установленном порядке, с учетом действующих правил.

5.Условия реализации.

Реализация кабельной продукции осуществляется на договорной основе.

6.Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие проводов стандарту при соблюдении условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Срок службы кабеля не менее 15 лет.

7.Утилизация кабеля.

При выводе из эксплуатации кабельной продукции она подлежит сдаче на утилизацию в специальную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8.Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении несоответствия кабельного изделия отражены в договорах на поставку.

Партия № _____

Количество: _____

Дата изготовления_____

Печать