


# AL2154

## СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Равномерное расположение диодов

**AL2154** ТМ «FERON» - потолочный встраиваемый светильник с высокой степенью защиты – IP54. Предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг» и используется для организации общего освещения в учебных, производственных, офисных и торговых помещениях, а также, в помещениях с повышенными требованиями к степени пылевлагозащищенности осветительного оборудования, таких как: бассейны, душевые, сауны и т.д.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отсутствие пульсаций светового потока
- Высокий коэффициент мощности PF>0,9
- Высокая светоотдача - 105 Lm/w
- Высокий индекс цветопередачи: >80Ra
- Наличие фильтра электромагнитной совместимости
- Устойчивость к скачкам напряжения большой мощности
- Рассеиватель из полистирола увеличивает светопропускаемость, не деформируется и не желтеет в процессе всего срока эксплуатации.
- Равномерное распределение света и отсутствие слепящего эффекта
- Специальное покрытие на корпусе из пластиковой мембраны обеспечивает высокий уровень электроизоляции
- Клапан выравнивания давления обеспечивает циркуляцию воздуха внутри светильника и защищает прибор от образования конденсата на внутренних деталях, продлевая срок службы
- Драйвер с высокой защитой от влаги в комплекте
- Удобный и быстрый монтаж
- Гарантия – 3 года



Модель	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Материал рассеивателя	Цвет корпуса	Размеры	Кол-во штук в упаковке
AL2154	41298	40W	4000K	4200Lm	матовый акриловый полимер	белый	595×595×32мм	4
	41299		6500K					