

АНКЕР ЗАБИВНОЙ AN



Назначение:

Для крепления конструкций к бетону, природному камню, кирпичу. Имеет внутреннюю резьбу и конусообразный клин. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь, оцинкованная электрохимическим способом;

Единица измерения:

шт

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Диаметр сверла, (D)	Глубина завинчивания, мм (H)	Резьба	Нагрузка на вырыв из бетона B25, кН	Вес 1000 шт, кг
LO0811	AN6	8	6-11	M6	1,3	6,80
LO0812	AN8	10	8-13	M8	1,8	12,20
LO0813	AN10	12	10-15	M10	2,9	22,80
LO0814	AN12	15	12-19	M12	4,3	46,30

АНКЕР ЛАТУННЫЙ ANL



Назначение:

Для крепления конструкций к бетону, природному камню, кирпичу. Наружная поверхность имеет накат. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие. Расклинивается при монтаже.

Материал:

Латунь

Единица измерения:

шт

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Диаметр сверла, (D)	Глубина завинчивания, мм (H)	Резьба	Нагрузка на вырыв из бетона B25, кН	Вес 1000 шт, кг
LO0816	ANL6	8	16	6	1,3	4,70
LO0817	ANL8	10	20	8	2	8,10
LO0818	ANL10	12	25	10	2,5	13,30
LO0819	ANL12	16	30	12	3,1	24,00