

## Модули Keystone CAT 6<sub>A</sub>



### Назначение:

- установка в коммутационные модульные патч-панели стандарта Keystone;
- установка в электротехнические розетки стандарта Keystone.

### Совместимость с компонентами:

- магистральные проводники толщиной 22–26 AWG.

### Предлагаются варианты модулей:

- стандарты: 6<sub>A</sub>/класс E<sub>A</sub> в неэкранированном и экранированном исполнениях;
- цвет: белый, черный, серебристый (литой сплав).

### Отличительные особенности:

- пропускная способность 10 Гбит/с, рабочая частота 500 МГц;
- модули выполнены в соответствии со стандартами IEC 60603-7; ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 2-я редакция и CENELEC EN50173 на категории 6<sub>A</sub>/класс E<sub>A</sub>;
- степень пожарной безопасности удовлетворяет UL 94V-0;
- монтируется без специального инструмента.

### Упаковка:

- картонная коробка – 12 модулей.

Описание	Цвет	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, г	Код
Модуль Keystone RJ45 CAT6A не экранированный, белый	○	22	15	37	8	RNK6AUWH
Модуль Keystone RJ45 CAT6A не экранированный, черный	●	22	15	37	8	RNK6AUBK
Модуль Keystone RJ45 CAT6A экранированный, серебристый	●	22	17,5	44	25	RNK6AFSL