


Наконечники-гильзы с изолированными фланцами в контейнерах



Материал:

- электротехническая луженая медь.

Изолятор:


- полипропилен, без галогенов, рабочая температура: от -10 до +105 °С, до +120 °С в течение короткого времени.

Стандарт:

- DIN 46228/4 – DIN 47002 для изолирующей части.

Сечение провода**	AWG	Цвет	Размер, мм						Упаковка, шт.	Тип контейнера	Код наконечника	Код контейнера			
			L1	L2	D1	S1	D2	S2							
0,5	20	белый	14	8	1	0,15	2,6	0,25	50	стандартный	2ART502	2ARTD111			
0,75	18	серый	14	8	1,2	0,15	2,8	0,25	100		2ART503				
1	18	красный	14	8	1,4	0,15	3	0,25	100		2ART504				
1,5	16	черный	14	8	1,7	0,15	3,5	0,25	100		2ART505				
2,5	14	синий	14	8	2,2	0,15	4,2	0,25	50		2ART506NB				
4	12	серый	16,5	10	2,8	0,2	4,8	0,3	50	стандартный	2ART507NG	2ARTD222			
6	10	желтый	20	12	3,5	0,2	6,3	0,3	20		2ART508NY				
10	8	красный	22	12	4,5	0,2	7,6	0,4	20		2ART509NR				
16	6	синий	24	12	5,8	0,2	8,8	0,4	10		2ART510NB				
0,25	24	фиолетовый	10	6	0,75	0,15	1,8	0,25	30		2ART501NP				
0,34	22	розовый	10	6	0,8	0,15	2	0,25	30	2ART5013NR	стандартный	2ART502	2ARTD999		
0,5	20	белый	14	8	1	0,15	2,6	0,25	30	2ART503					
0,75	18	серый	14	8	1,2	0,15	2,8	0,25	30	2ART504					
1	18	красный	14	8	1,4	0,15	3	0,25	30	2ART5032		стандартный для двойных наконечников		2ART5042	2ARTD555
0,75	18	серый	14	8	1,2	0,15	2,8	0,25	50	2ART5052					
1	18	красный	14	8	1,4	0,15	3	0,25	50	2ART5062					
1,5	16	черный	14	8	1,7	0,15	3,5	0,25	50	стандартный для двойных наконечников	2ART5072	2ARTD666			
2,5	14	синий	14	10	2,2	0,15	4,2	0,25	50		2ART5082				
4	12	серый	19,5	12	2,8	0,2	4,8	0,3	20		2ART5092				
6	10	желтый	20	14	3,5	0,2	6,3	0,3	10		2ART5102				
10	8	красный	22	14	4,5	0,2	7,6	0,4	10		2ART5102				
16	6	синий	24	14	5,8	0,2	8,8	0,4	5	большой	2ART502	2ARTD10050			
0,5	20	белый	14	8	1	0,15	2,6	0,25	1000		2ART503	2ARTD10075			
0,75	18	серый	14	8	1,2	0,15	2,8	0,25	1000		2ART504	2ARTD10010			
1	18	красный	14	8	1,4	0,15	3	0,25	1000		2ART505	2ARTD10015			
1,5	16	черный	14	8	1,7	0,15	3,5	0,25	1000		2ART506NB	2ARTD10025			
2,5	14	синий	14	8	2,2	0,15	4,2	0,25	1000		большой	2ART503	2ARTD103		
0,75	18	серый	14	8	1,2	0,15	2,8	0,25	200			2ART504			
1	18	красный	14	8	1,4	0,15	3	0,25	300			2ART505			
1,5	16	черный	14	8	1,7	0,15	3,5	0,25	300			2ART506NB			
2,5	14	синий	14	8	2,2	0,15	4,2	0,25	200						

Наконечники-гильзы с изолированным фланцем в виде ленты



Материал:

- электротехническая луженая медь.

Изолятор:

- полипропилен, без галогенов, рабочая температура – от -10 до +105 °С, до +120 °С в течение короткого времени.

Стандарт:

- DIN 46228/4 – DIN 47002 для изолирующей части.

Сечение провода	AWG	Цвет	Размер, мм						Упаковка, шт.	Код
			L1	L2	D1	S1	D2	S2		
0,5	20	белый	14	8	1	0,15	2,6	0,25	500	2ART701
0,75	18	синий	14	8	1,2	0,15	2,8	0,25	500	2ART702
1	18	красный	14	8	1,4	0,15	3	0,25	500	2ART703
1,5	16	черный	14	8	1,7	0,15	3,5	0,25	500	2ART704
2,5	14	серый	14	8	2,2	0,15	4,2	0,25	500	2ART705

** Сечение провода для 1–3 класса гибкости