


Корпуса навесные СЕ со сплошной дверью

Назначение:

- для построения систем автоматизации и распределения электроэнергии.

Материал:

- каркас и дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 2 мм;
- литой уплотнитель – полиуретан.

Отличительные особенности:

- степень пыле- и влагозащиты – IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- дверь реверсивная, по умолчанию установлена с правой стороны;
- в двери установлен замок под ключ с двойной бородкой 3 мм;
- быстросъемный фланец для ввода кабеля в комплекте с уплотнителем.

Комплект поставки:

- корпус, монтажная плата, дверь, замок, фланец для ввода кабеля, монтажные аксессуары.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Размеры корпуса, мм			Замок, кол-во шт.	Степень защиты	Тип кабельного фланца, кол-во шт.	Код
глубина	высота	ширина				
150	200	300	без ручки, 1 шт.	IP66	без типа, 1 шт.	R5CE0231
	300	250	без ручки, 1 шт.		без типа, 1 шт.	R5CE0391
	300	300	без ручки, 1 шт.		без типа, 1 шт.	R5CE0331
	300	400	без ручки, 1 шт.		без типа, 1 шт.	R5CE0341
	400	300	без ручки, 1 шт.		без типа, 1 шт.	R5CE0431
	500	300	без ручки, 2 шт.		без типа, 1 шт.	R5CE0531
200	300	400	без ручки, 1 шт.		тип 1, 1 шт.	R5CE0342
	400	300	без ручки, 1 шт.		без типа, 1 шт.	R5CE0432
	400	400	без ручки, 1 шт.		тип 1, 1 шт.	R5CE0442
	400	600	без ручки, 1 шт.		тип 2, 1 шт.	R5CE0462
	500	300	без ручки, 2 шт.		без типа, 1 шт.	R5CE0532
	500	400	без ручки, 2 шт.		тип 1, 1 шт.	R5CE0542
	500	500	без ручки, 2 шт.		тип 1, 1 шт.	R5CE0552
	500	600	без ручки, 2 шт.		тип 2, 1 шт.	R5CE0562
	600	400	без ручки, 2шт.		тип 1, 1 шт.	R5CE0642
	600	500	без ручки, 2 шт.		тип 1, 1 шт.	R5CE0652
	700	500	без ручки, 2 шт.		тип 1, 1 шт.	R5CE0752
	800	600	без ручки, 2 шт.		тип 2, 1 шт.	R5CE0862
250	800	800	без ручки, 2 шт.		тип 2, 1 шт.	R5CE0882
	500	400	без ручки, 2 шт.		тип 1, 1 шт.	R5CE0549
	600	400	без ручки, 2 шт.	тип 1, 1 шт.	R5CE0649	
	600	600	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE0669	
	700	500	без ручки, 2 шт.	тип 1, 1 шт.	R5CE0759	
	800	600	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE0869	
300	1000	600	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE1069	
	500	500	без ручки, 2 шт.	тип 1, 1 шт.	R5CE0553	
	500	600	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE0563	
	800	600	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE0863	
	800	800	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE0883	
	1000	600	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE1063	
	1000	800	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE1083	
	1200	600	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE1263	
	1200	800	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE1283	
	1400	600	ручка с замком, 1 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE1463	
400	1400	800	ручка с замком, 1 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE1483	
	600	400	без ручки, 2 шт.	тип 1, 1 шт.	R5CE0644	
	600	600	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE0664	
	800	600	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE0864	
	800	800	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE0884	
	1000	600	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE1064	
1000	800	без ручки, 2 шт.	тип 2, 1 шт.	R5CE1084		