



## ТЕПЛЫЙ ПОЛ

### НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ

**REXANT**

Самый популярный на сегодняшний день вид кабельной системы. Отличное решение для монтажа под плиточные и каменные напольные покрытия. Нагревательный мат состоит из двухжильного экранированного греющего кабеля, устойчивого к перегреву и разрывам, закрепленного на стекловолоконной сетке. Нагревательный мат прост в установке — достаточно расстелить на поверхность стяжки и залить клеем, на который впоследствии крепится финишное покрытие.

#### Плюсы нагревательных матов REXANT

- Быстрый монтаж
- Без эффекта «тепловой зебры» — равномерный нагрев по всей поверхности
- 100% надежность и безопасность

### НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ СЕРИИ CLASSIC

Идеально подойдут для коридора, кухни и санузла. Без клеевой основы, 150 Вт/м<sup>2</sup>.



Артикул	Площадь	Ширина x Длина	Мощность
51-0501-2	0,5 м <sup>2</sup>	0,5x1 м	75 Вт
51-0502-2	1 м <sup>2</sup>	0,5x2 м	150 Вт
51-0503-2	1,5 м <sup>2</sup>	0,5x3 м	225 Вт
51-0504-2	2 м <sup>2</sup>	0,5x4 м	300 Вт
51-0505-2	2,5 м <sup>2</sup>	0,5x5 м	375 Вт
51-0506-2	3 м <sup>2</sup>	0,5x6 м	450 Вт
51-0507-2	3,5 м <sup>2</sup>	0,5x7 м	525 Вт
51-0508-2	4 м <sup>2</sup>	0,5x8 м	600 Вт
51-0509-2	5 м <sup>2</sup>	0,5x10 м	750 Вт
51-0510-2	6 м <sup>2</sup>	0,5x12 м	900 Вт
51-0512-2	7 м <sup>2</sup>	0,5x14 м	1050 Вт
51-0514-2	8 м <sup>2</sup>	0,5x16 м	1200 Вт
51-0516-2	9 м <sup>2</sup>	0,5x18 м	1350 Вт
51-0519-2	10 м <sup>2</sup>	0,5x20 м	1500 Вт
51-0520-2	11 м <sup>2</sup>	0,5x22 м	1650 Вт
51-0524-2	12 м <sup>2</sup>	0,5x24 м	1800 Вт
51-0525-2	13 м <sup>2</sup>	0,5x26 м	1950 Вт
51-0526-2	14 м <sup>2</sup>	0,5x28 м	2100 Вт
51-0527-2	15 м <sup>2</sup>	0,5x30 м	2250 Вт