



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА/КОРБОКА
80070	ØFIT IT 710 Вт; 0-2800 об/мин; 0-44800 уд / мин; 3,6 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,15 кг, коробка. Ключевой патрон, регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, резиновые вставки, функция удара.	6

80085	ØFIT IT 850 Вт; 0-2800 об/мин; 0-28000 уд / мин; 4,5 А; Д/Б/М - 25/13/13 мм; патрон 2-13 мм; 3,2 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.	5
-------	---	---

80088	ØFIT HQ 1050 Вт; 0-1200/3000 об/мин; 0-19200/48000 уд / мин; 4,5 А; Д/Б/М - 30/16/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,6 кг, коробка. Двухскоростной редуктор, металлический корпус редуктора, ключевой патрон, электронная регулировка оборотов двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства при длительной работе, ударный/безударный режим.	5
-------	--	---

80090	ØFIT HQ 1050 Вт; 0-1100/2800 об/мин; 0-19200/48000 уд / мин; 5,0 А; Д/Б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,5 кг, коробка. Двухступенчатый редуктор, металлический корпус редуктора, ключевой патрон, регулировка частоты вращения, ограничитель частоты вращения, фиксатор режима включения, электрический реверс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, резиновые вставки, функция удара.	4
-------	---	---

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

80102	ØFIT IT 620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд / мин; 2,2 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг, коробка. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.	4
-------	---	---

80101	ØFIT IT 620 Вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд / мин; 2,2 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг, кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.	4
-------	--	---

80106	ØFIT IT ! НОВИНКА 800 Вт; 0-900 об/мин; 0-4000 уд / мин; 3,0 Дж; 3,8 А; Д/Б/М - 30/26/13 мм; 2,8 кг, кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), режим поворота сменного инструмента, ограничитель частоты вращения, электрический реверс, резиновые вставки, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.	5
-------	--	---

80115	ØFIT IT 850 Вт; 0-1100 об/мин; 0-5200 уд / мин; 3,2 Дж; 4,3 А; Д/Б/М - 40/24/13 мм; 3,2 кг, кейс. Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), ограничитель частоты вращения, электрический реверс, универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, горизонтальное расположение двигателя, регулировка частоты вращения, фиксатор режима включения.	4
-------	--	---

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

80093	ØFIT IT 620 Вт; 0-800 об/мин; 0-3150 уд / мин; 2,5 Дж; 3,1 А; Д/Б/М - 32/26/13 мм; 4,8 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.	4
-------	---	---

80119	ØFIT IT 750 Вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд / мин; 2,8 Дж; 3,8 А; Д/Б/М - 40/26/13 мм; 4,7 кг, коробка. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.	2
-------	---	---

80100	ØFIT IT 850 Вт; 0-800 об/мин; 0-3200 уд / мин; 3,4 Дж; 3,9 А; Д/Б/М - 30/22/12 мм; 5,0 кг, кейс. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.	3
-------	---	---

80122	ØFIT IT 950 Вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд / мин; 3,6 Дж; 4,8 А; Д/Б/М - 40/26/13 мм; 5,0 кг, кейс. Металлический корпус редуктора, быстрый доступ к щеткам, три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление), универсальный патрон SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, вертикальное расположение двигателя.	2
-------	--	---

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

80132	ØFIT IT 12,0 В; 0-550 об/мин; 10 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,25 кг, коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.	5
-------	--	---

80133	ØFIT IT 14,4 В; 0-550 об/мин; 12 Нм; патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,2 Ач; 3-5 ч, 1,40 кг, коробка. Регулировка крутящего момента, регулировка частоты вращения, функция сверления, электрический тормоз двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сбалансированная конструкция, компактный размер.	5
-------	--	---