

Устройства Osmoz для комплектации: с подсветкой

устройства управления и сигнализации (продолжение)



Оснащены зажимной втулкой IP 65
Соответствуют ГОСТ 500 30.5.1-99

Упак.	Кат. №	Переключатели и тумблеры	Упак.	Кат. №	Моноблочные сигнальные лампы Ø 22,3
1	0 240 31	Переключатели с подсветкой ● Красный ● Зеленый ● Чёрный	0 1	2 положения с фиксацией – 45°	10 0 246 00 ○ Белый – 24 В \sim / \equiv 10 0 246 01 ● Красный – 24 В \sim / \equiv 10 0 246 02 ● Зеленый – 24 В \sim / \equiv 10 0 246 03 ● Синий – 24 В \sim / \equiv 10 0 246 04 ● Желтый – 24 В \sim / \equiv
5	0 240 32				
1	0 240 33				
1	0 240 35	● Красный	0 1	2 положения с фиксацией – 45°	10 0 246 05 ○ Белый – 130 В \sim 10 0 246 06 ● Красный – 130 В \sim 10 0 246 07 ● Зеленый – 130 В \sim 10 0 246 08 ● Синий – 130 В \sim 10 0 246 09 ● Желтый – 130 В \sim
1	0 240 36				
1	0 240 37				
1	0 240 41	● Красный	0	2 положения с фиксацией – 90°	10 0 246 10 ○ Белый – 230 В \sim 10 0 246 11 ● Красный – 230 В \sim 10 0 246 12 ● Зеленый – 230 В \sim 10 0 246 13 ● Синий – 230 В \sim 10 0 246 14 ● Желтый – 230 В \sim
5	0 240 42				
5	0 240 43				
1	0 240 51	● Красный	1 0 2	3 положения с фиксацией – 45°	
1	0 240 52				
1	0 240 53				
1	0 240 54	● Красный	1 0 2	3 положения с возвратом справа в центр – 45°	
1	0 240 55				
1	0 240 56				
1	0 240 57	● Красный	1 0 2	3 положения с возвратом справа и слева в центр – 45°	
1	0 240 58				
1	0 240 59				
1	0 240 60	Тумблеры с удлиненной рукояткой ● Чёрный	0 1	2 положения с фиксацией – 45°	
1	0 240 61				
1	0 240 61	● Чёрный	1 0 2	3 положения с фиксацией – 45°	
1	0 240 80	Кнопки с грибовидным толкателем с фиксацией, IP 66 Кнопки «Тяни-толкай» ● Красный – экстренное отключение Ø 40			
10	0 240 82				
1	0 240 91	Кнопки с возврат поворотом ● Красный – экстренное отключение Ø 40			
10	0 241 60	Головки индикатора (диффузоры) IP 66 ○ Белый ● Красный ● Зеленый ● Синий ● Желтый			
10	0 241 61				
10	0 241 62				
5	0 241 63				
5	0 241 64				

(1) EN 418 - кнопка с желтым кольцом

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция