

НОВАЯ УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ QUTEO™

■ Подробная информация обо всех устройствах доступна покупателю своевременно и наглядно!



2 типа индивидуальной упаковки:

- изделия IP 20 в пакете «флоупак» с отверстием для крючка,
- изделия IP 44 упакованы в термоусадочную пленку.

На каждом типе упаковке размещены технические характеристики продукции, схема подключения.

■ Новая конструкция групповых упаковок оптимизирована для компактной выкладки товара на полках магазинов или складских помещений. Специальная перфорация на торцевой стенке каждой упаковки обеспечивает удобный и быстрый доступ к продукции независимо от высоты укладки.



Устанавливайте групповые упаковки в любом направлении

Quteo™ IP 20

выключатели, розетки 2К+3



7 822 00



7 822 83

Глянцевый пластик: Белый - RAL R903, Слоновая кость - RAL R113, Дерево - имитация под светлое дерево
Все механизмы с винтовыми зажимами

Упак.	Кат. №	Выключатели и переключатели
		Для подсветки / индикации использовать светодиодную лампу Кат. № 7 822 57 Выключатель 10 АХ - 250 В~
1/20	7 822 00	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20	7 822 30	
1/20	7 822 60	
		Переключатель на 2 напр. 10 АХ - 250 В~
1/20	7 822 04	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20	7 822 34	
1/20	7 822 64	
		Выключатель двухклавишный 10 АХ - 250 В~
1/20	7 822 02	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20	7 822 32	
1/20	7 822 62	
		Переключатель двухклавишный 10 АХ - 250 В~
1/20	7 822 06	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20	7 822 36	
1/20	7 822 66	
		Выключатель без фиксации (кнопка) 6 А - 250 В~
1/20	7 822 05	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость
1/20	7 822 35	
		Лампа светодиодная Для подсветки / индикации 230 В - потребление 0,34 мА
3/30	7 822 57	
		Розетки без заземления 16 А - 250 В~ Розетка 2К без шторок
1/20	7 822 10	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20	7 822 40	
1/20	7 822 70	
		Розеточный блок 2 x 2К без шторок Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертикал.
1/10	7 822 12	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/10	7 822 42	
1/10	7 822 72	
		Розетки с заземлением 16 А - 250 В~ Розетка 2К+3 без шторок
1/20	7 822 11	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20	7 822 41	
1/20	7 822 71	
		Розеточный блок 2 x 2К+3 без шторок Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертикал.
1/10	7 822 13	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/10	7 822 43	
1/10	7 822 73	
		Розетка 2К+3 с защитными шторками
1/20	7 822 20	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый ● Слоновая кость ● Дерево
1/20	7 822 50	
1/20	7 822 80	