

Нагревательный мат ДЕВИ Comfort Mat-150T



25
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Применяется для внутренней установки. Предназначен для обеспечения комфортной температуры поверхности пола в условиях основного отопления. Используется в ремонтируемых и тонких полах непосредственно под покрытие пола без формирования толстой цементной стяжки и устанавливается в основном под плитку в слой плиточного клея, самовыравнивающийся раствор, штукатурную смесь и т. д. Представляет собой тонкий нагревательный мат с двухжильным экранированным нагревательным кабелем диаметром 3,6 мм с **фторопластовой** высокотемпературной внутренней изоляцией, закрепленный на клейкой полимерной сетке с равномерным шагом укладки. Нагревательный мат имеет один соединительный кабель, такая конструкция значительно упрощает раскладку и подключение мата.

Технические характеристики

Тип кабеля	двухжильный экранированный
Номинальное напряжение	230 В ~
Удельная мощность	150 Вт/м ² при 230 В
Толщина мата	не более 4 мм
Минимальный диаметр изгиба	80 мм
Ширина зоны обогрева	50 см
Соединительный кабель	2,5 м, 2 x 1,0 мм ² + экран
Экран	фольга алюминиевая + медный проводник
Внутренняя изоляция	фторполимер ETFE
Наружная изоляция	поливинилхлорид PVC
Максимально допустимая температура	85 °С/90 °С во вкл./выкл. состоянии
Допуски на сопротивление	-5 ... 10 %
Сертифицирован	EAC

Ассортимент ДЕВИ Comfort Mat-150T

Код товара	Размер, м (ширина x длина)	Площадь обогрева, м ²	Мощность при 230 В, Вт	Сопротивление, Ом
83030560R	0,5 x 1,0	0,5	75	705
83030562R	0,5 x 2,0	1	150	353
140F1744R	0,5 x 3,0	1,5	225	235
83030566R	0,5 x 4,0	2	300	176
140F1745R	0,5 x 5,0	2,5	375	141
83030570R	0,5 x 6,0	3	450	118
83030572R	0,5 x 7,0	3,5	525	101
83030574R	0,5 x 8,0	4	600	88
83030576R	0,5 x 10,0	5	750	71
83030578R	0,5 x 12,0	6	900	59
83030580R	0,5 x 14,0	7	1050	50
83030582R	0,5 x 16,0	8	1200	44
83030584R	0,5 x 18,0	9	1350	39
83030586R	0,5 x 20,0	10	1500	35
83030588R	0,5 x 24,0	12	1800	29