

Серия «ФОРС», IP54

Выключатели и розетки серии «ФОРС» IP54 для открытой установки предназначены для помещений с повышенной влажностью и запыленностью: подвалов, гаражей, мастерских. Дизайн розеток и выключателей данной серии идеально впишется в интерьер промышленных предприятий.



Соответствие стандартам:
ГОСТ Р 51324.1-99
ГОСТ Р 51322.1-99



Сертификат:
РОСС RU.МЛ02.В00105
РОСС RU.МЛ02.В00106


















Преимущества

- Идеальное решение для установки на любые виды облицовки стен.
- Удобная для монтажника конструкция: большое пространство для размещения проводки.
- Винты и пружины откидной крышки из нержавеющей стали.
- Простая установка с минимальными затратами.
- Корпус изготавливается из ударопрочного материала, который выдерживает большие механические нагрузки.
- Выключатели и розетки имеют на основании два высверленных отверстия для шлицевого крепления.
- Ступенчатые сальники обеспечивают герметизацию изделия.
- Розетки поставляются с защитными шторками.
- Рабочий ресурс розеток – не менее 5000 циклов, а выключателей – не менее 40 000 циклов «включение-отключение».
- Контактные зажимы винтового типа обеспечивают присоединение проводников сечением 1,5–2,5 мм² (или двух проводов сечением 2,5 мм²).

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Материал основания	АБС-пластик
Материал основания механизма	стеклонаполненный полиамид
Цвет корпуса	серый
Цвет клавиш и крышек	черный
Степень защиты	IP54
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		 <p>Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А/250 В~</p> <p>BC20-1-0-ФСр</p>	10	EVS10-K03-10-54-Dc	9800518
		 <p>Выключатель одноклавишный со световым индикатором для открытой установки 10 А/250 В~</p> <p>BC20-1-1-ФСр</p>	10	EVS11-K03-10-54-Dc	9800519
		 <p>Выключатель кнопочный для открытой установки 10 А/250 В~</p> <p>BCк20-1-0-ФСр</p>	10	EVS13-K03-10-54-Dc	9800520
		 <p>Выключатель двухклавишный для открытой установки 10 А/250 В~</p> <p>BC20-2-0-ФСр</p>	10	EVS20-K03-10-54-Dc	9800521
		 <p>Розетка одноместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~</p> <p>PC620-3-ФСр</p>	10	ERS12-K03-16-54-Dc	9800516
		 <p>Розетка двухместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16 А/250 В~</p> <p>PC622-3-ФСр</p>	5	ERS22-K03-16-54-Dc	9800517