

Отбойный молоток HM1213C

12 осевых положений долота.
D-образная рукоятка вращается на 360°.
Адаптирован под оснастку SDS-max.
Удобная кнопка включения.
Прорезиненная рукоятка для комфорта и контроля при работе.
Угольные щетки с долгим сроком службы.
Ручная регулировка частоты удара.
Светодиодная индикация на сервисное обслуживание и на неисправность.
Плавный пуск.
Постоянный контроль скорости.

Антивибрационная технология AVT
А. Активный динамический гаситель вибрации.
Б. Виброгасящая рукоятка.

Сетевой инструмент

Молоток отбойный	HM1213C	Адаптирован под хвостовик SDS-max	220V	1510 Вт								
	<p>Мощный отбойный молоток для разрушения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Антивибрационная система AVT. • Автоматическое снижение кол-ва ударов без нагрузки (Soft No Load). • Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки. • Ручная регулировка частоты удара. • 12 осевых положений долота. • Постоянный контроль скорости для выполнения самых сложных работ. <p>Комплектация:</p> <table border="1"> <tr><td>Чемодан</td><td>+</td></tr> <tr><td>Долото острое</td><td>+</td></tr> <tr><td>Смазка для буров</td><td>+</td></tr> <tr><td>Протириочная салфетка</td><td>+</td></tr> </table>				Чемодан	+	Долото острое	+	Смазка для буров	+	Протириочная салфетка	+
Чемодан	+											
Долото острое	+											
Смазка для буров	+											
Протириочная салфетка	+											
SOFT NOLOAD AVT	<p>Потребляемая мощность: 1510 Вт Энергия удара: 18,6 Дж (ЕРТА) Патрон: адаптирован под SDS max Частота ударов: 950–1900 уд/мин Габаритные размеры (Д x Ш x В): 576 x 149 x 265 мм Вес: 10,8 кг Шнур питания: 5,0 м</p>											
	175 W											

Молоток отбойный	HM1203C	Адаптирован под хвостовик SDS-max	220V	1510 Вт								
	<p>Мощный отбойный молоток для разрушения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Световая индикация в случае необходимости замены щеток, возникновения признаков поломки. • Ручная регулировка частоты удара. • 12 осевых положений долота. • Постоянный контроль скорости, для выполнения самых сложных работ. • Автоматическое отключение щеток позволяет продлить срок службы инструмента. • Прорезиненная рукоятка для большего комфорта. <p>Комплектация:</p> <table border="1"> <tr><td>Чемодан</td><td>+</td></tr> <tr><td>Долото острое</td><td>+</td></tr> <tr><td>Смазка для буров</td><td>+</td></tr> <tr><td>Протириочная салфетка</td><td>+</td></tr> </table>				Чемодан	+	Долото острое	+	Смазка для буров	+	Протириочная салфетка	+
Чемодан	+											
Долото острое	+											
Смазка для буров	+											
Протириочная салфетка	+											
	<p>Потребляемая мощность: 1510 Вт Энергия удара: 19,1 (ЕРТА) Патрон: адаптирован под SDS-max Частота ударов: 950–1900 уд/мин Габаритные размеры (Д x Ш x В): 576 x 128 x 265 мм Вес: 9,7 кг Шнур питания: 5,0 м</p>											
	175 W											