

## Угловая шлифовальная машина

## GA5041R

220V

1100 Вт



Эргономичная угловая шлифовальная машина с системой SJS II и плавным пуском.

- Система SJS II для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Механический тормоз двигателя.
- Защита от повторного пуска.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Слайдерный выключатель.

## Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1100 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	11000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	325 x 140 x 121 мм
Вес:	2,7—3,8 кг
Шнур питания:	2,5 м



325W

## Угловая шлифовальная машина

## GA5021C

220V

1450 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS и плавным пуском.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Высокая пылезащита.
- Защита от повторного пуска.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Удлиненная рукоятка и триггерный переключатель для удобства работы.
- Светодиодный индикатор питания (зеленый - подается ток, красный - функция антизапуска активирована).

## Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1450 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	10000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	390 x 139 x 120 мм
Вес:	2,9—4,1 кг
Шнур питания:	2,5 м



303W

## Угловая шлифовальная машина

## GA5021

220V

1050 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Высокая пылезащита.
- Удлиненная рукоятка и триггерный переключатель для удобства работы.

## Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1050 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	12000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	384 x 139 x 120 мм
Вес:	2,7—3,9 кг
Шнур питания:	2,5 м



303W

## Угловая шлифовальная машина

## 9565PCV

220V

1400 Вт



Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS, регулировкой оборотов и плавным пуском.

- Система SJS для защиты от рывков обеспечивает плавную и комфортную работу.
- Ручная регулировка скорости.
- Лабиринтная конструкция предотвращает попадание мусора в двигатель.
- Постоянный контроль скорости под нагрузкой.
- Регулировка кожуха без инструментов.

## Комплектация:

Ключ	+
Кожух защитный	+
Боковая рукоятка	+
Диск шлифовальный	+

Потребляемая мощность:	1400 Вт
Диаметр диска:	125 мм
Частота холостого хода:	2800—12 000 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	307 x 139 x 103 мм
Вес:	2,4—3,5 кг
Шнур питания:	2,5 м



318W