

## Фен строительный

## HG6531CK

220V

2 000 Вт



Строительный фен с LCD-дисплеем, 12 настройками и памятью.

- Выбор температур от 50 °С до 650 °С.
- Оптимальный контроль температуры и воздушного потока с помощью цифрового дисплея.
- Широкое применение благодаря различным насадкам из комплекта.
- Вы можете сами определить две настройки.
- Оснащен 5-позиционным регулятором температуры горячего потока с шагом 5 °С.
- Может самостоятельно работать в режиме охлаждения.
- Подходит для выжигания, нагрева и пайки краски.

## Комплектация

кейс, набор насадок (7 шт.).

Макс. потребляемая мощность:	2000 Вт
Температура воздуха:	50–650°
Поток воздуха:	200–550 л/мин
Размеры (Д x Ш x В):	257 x 85 x 206 мм
Вес:	0,71 кг
Шнур питания:	2 м

## Фен строительный

## HG6530VK

220V

2 000 Вт



Строительный фен с LCD-дисплеем и с 3 скоростями.

- Выбор температур от 50 °С до 650 °С.
- 3-и скорости настройки воздушного потока.
- Широкое применение благодаря различным насадкам из комплекта.
- Удобный ползунковый переключатель.
- Кнопочный переключатель (каждые 10 град.).
- Защита от перегрева с термостатом и главким предохранителем.
- Режим охлаждения (50 °С) с программным обеспечением для быстрого охлаждения при замене форсунки.

## Комплектация

кейс, набор насадок (4 шт.).

Макс. потребляемая мощность:	2000 Вт
Температура воздуха:	50–650°
Поток воздуха:	500/280/550 л/мин
Размеры (Д x Ш x В):	257 x 85 x 206 мм
Вес:	0,72 кг
Шнур питания:	2 м

## Фен строительный

## HG6031VK

220V

1 800 Вт



Строительный фен с 2 скоростями и 9 настройками.

- 9 температурных настроек (50-600 °С) для различных приложений.
- 2-е скорости настройки воздушного потока (250/500 л/мин).
- Может стоять самостоятельно в режиме охлаждения.
- Подходит для выжигания, нагрева и пайки краски.

## Комплектация

кейс, набор насадок (4 шт.).

Макс. потребляемая мощность:	1800 Вт
Диапазон температуры:	50-600°
Температура воздуха:	250 л/мин 50-450 град
	500 л/мин 100-600 град
Размеры (Д x Ш x В):	257 x 85 x 206 мм
Вес:	0,67 кг
Шнур питания:	2 м

## Фен строительный

## HG6030K

220V

1 600 Вт



Строительный фен с 3 скоростями.

- 2 настройки температуры (350 и 500 °С) + режим охлаждения.
- 2-скоростные настройки воздушного потока (300 и 500 л/мин).
- Защита от перегрева.
- Подача до 500 л/мин при 500 °С.
- Удобный ползунковый переключатель.

## Комплектация

кейс, набор насадок (4 шт.).

Макс. потребляемая мощность:	1600 Вт
Диапазон температуры:	50–600°
Температура воздуха:	250 л/мин 50 град
	250 л/мин 300 град
	500 л/мин 600 град
Размеры (Д x Ш x В):	233 x 80 x 208 мм
Вес:	0,57 кг
Шнур питания:	2 м