

### Комплекты Con/S

Комплекты Con/S предназначены для подключения резистивных нагревательных кабелей марки SDR к силовому кабелю или ремонту (сращиванию) нагревательного кабеля непосредственно на объекте с использованием огневых работ или работ со строительным феном. Комплекты предназначены для работы с максимальной температурой воздействия до +260 °С.



#### Комплектация\*

\* Состав компонентов, их цвет и физические характеристики будут подобраны производителем индивидуально под конкретный вид и марку нагревательного кабеля с целью повышения качества продукта, удобства его применения и эксплуатации.

Подходит для кабелей марок SDRS, SDRD и SDRT

### Информация для заказа

Количество жил кабеля	Тип оболочки		
	T	F	P
SDRS	Con/S1-xT	Con/S1-xF	Con/S1-xP
SDRD	Con/S2-xT	Con/S2-xF	Con/S2-xP
SDRT	Con/S3-xT	Con/S3-xF	Con/S3-xP

### Устройство для ввода кабеля НХТМ в трубы диаметром 1/2"

Предназначен для ввода нагревательного кабеля марки НХТМ и комплектов на его основе в водопроводные трубы.

Подключается к латунному тройнику на 1/2"  
Выдерживает максимальное давление 10 атм.

#### Комплектация

Переходник латунный с 1/2" на 1/2"	1 шт
Футорка латунная 1/2"	1 шт
Шайбы латунные	2 шт
Силиконовый уплотнитель	1 шт



Информация для заказа: Extherm GTW