

Удобный монтаж с помощью клипс



Удобное подключение, провод выведен наружу



Не требуется разбор светильника

Светодиодные модули под углом для равномерности засветки



Наличие IES файлов

2 года гарантия

Мощность	Lm	Цветовая температура	Материал корпуса	Напряжение	Монтаж
18 W	1420 lm	4000 K	Алюминий или Сталь	180-260 V	Накладной: стены / потолок
36 W	3010 lm	6500 K			

Соответствует требованиям ЭМС




Удобный монтаж с помощью клипс



Не требуется разбор светильника

Удобное подключение, провод выведен наружу



Светодиодные модули под углом для равномерности засветки



Наличие IES файлов

2 года гарантия

Артикул 4000 К	Артикул 6500 К	Наименование
144124218	144124318	ДПО Gauss IP20 592*75*25мм 18W 1420Лм WLF-1 алюминий 1/20
144125236	144125336	ДПО Gauss IP20 1192*75*25мм 36W 3010Лм WLF-1 алюминий 1/20
844424218	844424318	ДПО Gauss IP20 600*76*24мм 18W 1260lm WLF-2 сталь 1/20
844425236	844425336	ДПО Gauss IP20 1200*76*24мм 36W 2880lm WLF-2 сталь 1/20