




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	<b>20 EUC-81</b>	2011-0-3801	10/100
82 слоновая кость	<b>20 EUC-82</b>	2011-0-3721	10/100
83 серебристо-алюминиевый 2)	<b>20 EUC-83</b>	2011-0-3798	10/100
84 белый	<b>20 EUC-84</b>	2011-0-3725	10/100
884 белый бархат 2)	<b>20 EUC-884</b>	2011-0-3879	10/100
885 черный бархат 2)	<b>20 EUC-885</b>	2011-0-3883	10/100


1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: окрашена.

	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> <b>с защитными шторками</b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	<b>20 EUCKS-81</b>	2013-0-5265	10
82 слоновая кость	<b>20 EUCKS-82</b>	2013-0-5244	10/100
83 серебристо-алюминиевый 2)	<b>20 EUCKS-83</b>	2013-0-5272	10/100
84 белый	<b>20 EUCKS-84</b>	2013-0-5245	10/100
884 белый бархат 2)	<b>20 EUCKS-884</b>	2013-0-5328	10/100
885 черный бархат 2)	<b>20 EUCKS-885</b>	2013-0-5333	10/100

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: окрашена.

	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> <b>с маркировкой</b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
зеленый	<b>20 EUC-13-82</b>	2011-0-3722	10
оранжевый	<b>20 EUC-14-82</b>	2011-0-3723	10


1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> <b>с крышкой</b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	<b>20 EUK-81</b>	2018-0-1486	10
82 слоновая кость	<b>20 EUK-82</b>	2018-0-1465	10
83 серебристо-алюминиевый 2)	<b>20 EUK-83</b>	2018-0-1487	10
84 белый	<b>20 EUK-84</b>	2018-0-1467	10/100
884 белый бархат 2)	<b>20 EUK-884</b>	2018-0-1494	10
885 черный бархат 2)	<b>20 EUK-885</b>	2018-0-1495	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: окрашена.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)</b> <b>с полем для надписи.</b> 2 P + E размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	<b>20 EUN-81</b>	2011-0-3802	10
82 слоновая кость	<b>20 EUN-82</b>	2011-0-3726	10
83 серебристо-алюминиевый 3)	<b>20 EUN-83</b>	2011-0-3810	10
84 белый	<b>20 EUN-84</b>	2011-0-3727	10/100
884 белый бархат 3)	<b>20 EUN-884</b>	2011-0-3881	10
885 черный бархат 3)	<b>20 EUN-885</b>	2011-0-3884	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script  
3) Поверхность: окрашена.

	<b>Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1)</b> <b>с защитой от перенапряжения</b> 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 kA для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением. Класс проверки разрядника: классификация Тип 2 Номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
81 антрацит/черный	<b>2310 EUGL/VA-81-11</b>	2011-0-3830	1
82 слоновая кость	<b>2310 EUGL/VA-82-11</b>	2011-0-3831	1
83 серебристо-алюминиевый 2)	<b>2310 EUGL/VA-83-11</b>	2011-0-3832	1
84 белый	<b>2310 EUGL/VA-84-11</b>	2011-0-3833	1

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: окрашена.

	<b>Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1)</b> <b>с защитой от перенапряжения</b> 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 kA для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением. соответствует категории D Номинальное напряжение: 250 В~ Номинальный ток: 16 А		
12 красный	<b>2310 EUGL/VA-12-82</b>	2011-0-3878	1/10

**НОВИНКА**

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные