


Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка



### Механизм универсального светорегулятора Busch-Universal-Dimmer<sup>1) 2) 3) 4)</sup>

Память последнего значения яркости, ограничение минимальной яркости, универсальный, для ламп накаливания, галогенных ламп накаливания 127 В и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами. Подходит для: 6543-xxx-10x/6066-xx-10x/6810-xxx-10x/6800-xxx-10x(M)/6455/6813-10x, возможно дополнительное управление стандартными кнопками (2020 US/2021/6 UK), Без управляющего элемента, Номинальное напряжение: 127 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 60 Гц Номинальная мощность: 100 - 210 Вт/ВА



**6590 U-127-500**      6590-0-0156      1/10

- 1) учитывать -20 % потерь мощности для обычных трансформаторов
- 2) учитывать -5 % потерь мощности для электронных трансформаторов
- 3) Не сочетается с дополнительными силовыми модулями.
- 4) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1



### Механизм электронного потенциометра<sup>1) 2) 3) 4)</sup>

с поворотным выключателем, Для управления электронной ПРА для люминесцентных ламп с управляющим выходом 1-10 В =, с управляющим током макс. 50 мА= для управления светодиодами (LED) через ЭПРА, Без центральной платы, Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Номинальная мощность: 700 Вт/ВА МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1



**2112 U-101-500**      6599-0-2873      1/10

- 1) без подсветки
- 2) комбинируется с центральными платами 2115 J-.../2115-.../6540-
- 3) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 4) при слишком высоких пусковых токах использовать дополнительные реле



### Светорегулятор с памятью<sup>1) 2) 3)</sup>

3-проводная схема подключения, Для управления электронной ПРА для люминесцентных ламп с управляющим выходом 1-10 В =, с управляющим током макс. 50 мА= для клавиш с лампой подсветки 6543-xxx-10x, для ИК-приемников Busch-Ferncontrol<sup>®</sup> IR 6066-xxx-10x и 6067-xxx-10x для комфортного элемента управления таймером 6455 для датчиков движения Busch-Wächter<sup>®</sup> 180 UP Сенсор Стандарт 6810-21x-101, для датчиков движения Busch-Wächter<sup>®</sup> 180 UP Сенсор Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M, Для датчиков присутствия Busch-Wächter<sup>®</sup> Präsenz tech 6813-xxx-101 и 6813/11-xxx. возможна комбинация с дополнительным механизмом для датчиков движения 6805 U, Управление может осуществляться также и через стандартные выключатели без фиксации (2020 US/2021/6 UK), для управления светодиодами (LED) через ЭПРА, Без управляющего элемента, Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % Номинальная частота: 50 Гц Номинальная мощность: 700 Вт/ВА МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1



**6550 U-101-500**      6550-0-0042      1

- 1) без подсветки
- 2) Для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 3) со встроенным ограничителем пускового тока

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка



### Накладка<sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки

для светорегуляторов Busch-Dimmer<sup>®</sup> для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.

Busch-Duro 2000<sup>®</sup> SI

212 слоновая кость **2115 J-212**      6599-0-1326      10

Reflex SI

214 альпийский белый **2115 J-214**      6599-0-0229      10

1) лампа для замены арт. 3855



### Центральная плата<sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки

для светорегуляторов Busch-Dimmer<sup>®</sup> для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.

Busch-Duro 2000<sup>®</sup> SI

212 слоновая кость **2115-212**      6599-0-1334      10/100

Reflex SI

214 альпийский белый **2115-214**      6599-0-0237      10/100

1) лампа для замены арт. 3855



### Центральная плата с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки

для светорегуляторов Busch-Dimmer<sup>®</sup> для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.

alpha<sup>1)</sup>

20 платина<sup>2)</sup> **6540-20**      6599-0-1458      10

21 бронза<sup>2)</sup> **6540-21**      6599-0-1490      10

22G слоновая кость **6540-22G**      6599-0-2803      10

24 белый матовый **6540-24**      6599-0-1540      10

24G альпийский белый **6540-24G**      6599-0-2324      10

260 палладий<sup>2)</sup> **6540-260**      6599-0-2852      10/100

266 титан<sup>2)</sup> **6540-266**      6599-0-2855      10

impuls<sup>3)</sup>

72 слоновая кость **6540-72**      6599-0-2916      1

74 альпийский белый **6540-74**      6599-0-2084      1

79 шампань-металлик<sup>4)</sup> **6540-79**      6599-0-2159      1

774 белый бархат<sup>4)</sup> **6540-774**      6599-0-2970      1

775 черный бархат<sup>4)</sup> **6540-775**      6599-0-2974      1

777 ежевика<sup>4)</sup> **6540-777**      6599-0-2932      1

783 серебристо-алюминиевый<sup>4)</sup> **6540-783**      6599-0-2917      1

1) лампа для замены арт. 3855

2) Поверхность: металл.

3) запасная лампа арт. 3856

4) Поверхность: окрашена.