

2.4.4. Анкерные кронштейны для монтажа СИП по стенам зданий типа СТ 600, СВ 600

Назначение:

- Для крепления анкерных зажимов.

Характеристика:

- Выполнены из сплава алюминия с высокой механической прочностью.
- Крепление к стене производится через отверстия диаметром 16 мм.
- СТ 600 обеспечивает крепление одного или двух анкерных зажимов.
- СВ 600 обеспечивает крепление одного анкерного зажима.

Преимущества применения:

- Применяется для анкерного крепления СИП на стене здания.



РА 1500

СВ 600



СТ 600

Наименование	Позиция	Предельная нагрузка, даН	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
Кронштейн с двухточечным креплением	СВ 600	375	104	50
Кронштейн с трехточечным креплением	СТ 600	625	238	25

2.4.5. Крюк монтажный В 16/240, В 20/240

Назначение:

- Применяется для крепления анкерных или поддерживающих зажимов на железобетонных, металлических или деревянных опорах с монтажными отверстиями.

Характеристика:

- Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии.



В 16/240

Позиция	Предельная нагрузка, даН	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
В 16/240	2400	16	240	780	40
В 20/240	4600	20	240	1300	40