


19" монтажное оборудование

Профильные шины



Профильные шины dynamic, 482,6 мм (19")

для VX IT

Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.

Применение:

- Для монтажа дюймовой крепежной плоскости внутри системы шкафов VX IT

Преимущества:

- Нанесенная маркировка U в двух направлениях
- Нанесенная системная перфорация с шагом 1 U спереди и сбоку, обеспечивает соответствующий монтаж элементов для структурированной прокладки кабеля

Возможности монтажа:

- Возможна реализация альтернативных монтажных ширин 21" – 24", в зависимости от выбранного способа крепления и размеров корпуса

Технические характеристики:

- Круглые и прямоугольные отверстия сбоку с шагом 1 U.
- Выравнивание потенциалов на монтажном каркасе и с монтажным каркасом производится через крепежные элементы
- Дюймовая крепежная перфорация вкл. крепление в середине согласно стандарту EIA 310 E

Материал:

- Листовая сталь, 2,5 мм

Поверхность:

- Грунтованная

Цвет:

- RAL 9005

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Для высоты шкафа U	Положение монтажа	Кол-во	Арт. №
38	спереди	2 шт.	5302.152
38	сзади	2 шт.	5302.153
42	спереди	2 шт.	5302.154
42	сзади	2 шт.	5302.155
47	спереди	2 шт.	5302.156
47	сзади	2 шт.	5302.157




Указание по монтажу:

- Для крепления необходима комбинация с поперечной траверсой, направляющей по глубине или монтажным уголком
- Использование различных вариантов крепления зависит от соответствующих размеров корпусов



Комплектующие:

- Монтажный уголок, см. страницу 1082
- Поперечная траверса, см. страницу 1083
- Направляющие по глубине, см. страницу 1083



Монтажный уголок

для 19" профильных шин VX IT

Для крепления дюймовых профильных шин в сетевых шкафах/шкафах для серверов VX IT. Крепление в шкафах шириной 600 мм производится напрямую на каркас, а при ширине 800 мм на поперечной траверсе.

Преимущества:

- Выравнивание потенциалов профильных шин производится напрямую через крепление

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Хроматированная

Цвет:

- RAL 9005

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Исполнение	Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
для 19" профильной шины VX IT standard	600	4 шт.	5302.110
для 19" профильной шины VX IT dynamic	600	4 шт.	5302.160
для поперечной траверсы	800	4 шт.	5302.169



Комплектующие:

- Поперечная траверса, см. страницу 1083