


### Соединительная пластина, L-образной формы

Тип	Уп. Шт.	Уп. Шт.	Вес		Арт.-№
			кг/100 шт.	шт.	
<b>GMS 3 VP L G</b>	40	10	20,000		<b>1124613</b>
<b>GMS 3 VP L FT</b>	40	10	25,000		<b>1124653</b>

Sl. Сталь

G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка

Соединительная пластина с 3 отверстиями для углового соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм.




### Соединительная пластина T-образной формы

Тип	Уп. Шт.	Уп. Шт.	Вес		Арт.-№
			кг/100 шт.	шт.	
<b>GMS 4 VP T G</b>	10	10	40,000		<b>1124615</b>
<b>GMS 4 VP T FT</b>	10	10	41,000		<b>1124655</b>

Sl. Сталь

G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка

Соединительная пластина с 4 отверстиями для T-образного соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм.




### Соединитель

Тип	Уп. Шт.	Уп. Шт.	Вес		Арт.-№
			кг/100 шт.	шт.	
<b>GVMS 4 ASV G</b>	20	10	44,040		<b>1124601</b>
<b>GVMS 4 ASV FT</b>	20	10	44,040		<b>1124641</b>

Sl. Сталь

G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка

Охватываемый снаружи соединитель с 4 отверстиями для продольного соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм




### Скоба Омега

Тип	Уп. Шт.	Уп. Шт.	Вес		Арт.-№
			кг/100 шт.	шт.	
<b>GMS 3 O 4141 G</b>	10	10	29,830		<b>1124633</b>
<b>GMS 3 O 4141 FT</b>	10	10	35,000		<b>1124673</b>

Sl. Сталь

G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка

Крепежная скоба с 3 отверстиями для крестообразного соединения профильных реек 41 x 41 мм.




### Скоба Омега

Тип	Уп. Шт.	Уп. Шт.	Вес		Арт.-№
			кг/100 шт.	шт.	
<b>GMS 3 O 4121 G</b>	40	10	26,800		<b>1124631</b>
<b>GMS 3 O 4121 FT</b>	40	10	26,800		<b>1124671</b>

Sl. Сталь

G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка

Крепежная скоба с 3 отверстиями для крестообразного соединения профильных реек 41 x 21 мм.



### Монтажный уголок, 45° с 3 отверстиями

Тип	Исполнение	Уп. Шт.	Уп. Шт.	Вес		Арт.-№
				кг/100 шт.	шт.	
<b>GMS 3 VW 45 G</b>	Уголок 45°	40	10	21,200		<b>1124627</b>
<b>GMS 3 VW 45 FT</b>	Уголок 45°	40	10	24,010		<b>1124667</b>

Sl. Сталь

G гальванически оцинкованный FT Горячая оцинковка

Монтажный уголок с 3 отверстиями для соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм под углом 45°.

