


Глубина короба 24 мм, высота короба 20 мм

Короб, тип LKM 20020



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
LKM20020FS	—	2000	32	46,000	6246966
LKM20020RW	белоснежный	2000	30	52,000	6248462

Sl. Сталь


€/м

FS. Оцинкован конвейерным методом FSK. Конвейерное цинкование/с
пластиковым покрытием

Кабельный короб LKM с крышкой и с перфорацией дна.

Уравнивание потенциалов между верхней и нижней частью осуществляется без дополнительных средств.

Стыковой соединитель



Тип	Раз- мер		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	а мм	б мм			
LKM SV20	45	19,7	10	0,190	6247431


Sl. Сталь

€/шт.

G гальванически оцинкованный

Стыковой соединитель для короба LKM. Обеспечивает уравнивание потенциалов между коробами.

Кольцо для защиты кромок



Тип	Цвет	Раз- мер		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
		а мм	б мм			
KSR20020	серый	28	24	5	0,900	6249842

PE Полиэтилен

€/шт.

Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.