



[1]



[2]

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

- 10 АХ, 250 В
- Устанавливаются в рамки с суппортами Eurolan французского стандарта
- Присоединительные размеры 45 × 45 мм
- Глубина 40 мм
- Тип клемм винтовой, максимальный диаметр проводника 3,0 мм
- Длина зачистки кабеля 10 мм
- Диапазон температур эксплуатации от минус 5 до 50 °С
- Цвет белый RAL 9010
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT



выключатель двухклавишный с рамкой французского стандарта 16M-00-02WT и суппортом 16S-00-02WT

### ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

| Рис. | Код         | Описание                                          | Цвет                                    |
|------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| [1]  | 16V-20-01WT | Выключатель одноклавишный 45 × 45 мм 10 А – 250 В | <input type="checkbox"/> Белый RAL 9010 |
| [2]  | 16V-20-02WT | Выключатель двухклавишный 45 × 45 мм 10 А – 250 В | <input type="checkbox"/> Белый RAL 9010 |



### МОНТАЖ ВО ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ

выключатели французского стандарта, рамки, суппорты и встраиваемые монтажные коробки для стен из кирпича или для сухих перегородок