

Циркуляционные насосы ПРОФ

Циркуляционные насосы предназначены для обеспечения циркуляции воды в системах отопления. Удобны для использования в центральных отопительных установках. Преимущества: бесшумная работа, установка непосредственно на трубопроводе, малые габаритные размеры, большой срок эксплуатации.



Циркуляционные насосы ПРОФ имеют гарантию 3 года.

Модель	ЦН-25-4	ЦН-25-6	ЦН-32-4	ЦН-32-6	ЦН-32-8
Напряжение сети, В/Гц	220-230/50				
Мощность, Вт	36/53/72	40/60/90	36/53/72	40/60/90	145/220/245
Напор, м	2/3/4	3/5/6	2/3/4	3/5/6	5/7/8
Максимальный поток, л/мин	50	50	50	50	170
Максимальное давление в системе, бар	10				
Степень защиты/ Класс изоляции / Класс температур	IP54 / H / TF 110				
Материал крышки насоса	чугун				
Материал корпуса двигателя	алюминий				
Размер резьбы на насосе, дюйм	1,5	1,5	2	2	2
Размер соединительной гайки-переходника, дюйм	1	1	1,25	1,25	1,25

Циркуляционные насосы СТАНДАРТ

Циркуляционные насосы СТАНДАРТ имеют гарантию 1 год.

Модель	Ц-25/4	Ц-25/6	Ц-32/4	Ц-32/6	Ц-32/8
Напряжение сети, В/Гц	220-230/50				
Мощность, Вт	36/53/72	40/60/90	36/53/72	40/60/90	145/220/245
Напор, м	2/3/4	3/5/6	2/3/4	3/5/6	5/7/8
Максимальный поток, л/мин	50	50	50	50	170
Максимальное давление в системе, бар	10				
Степень защиты / Класс изоляции / Класс температур	IP44/ H / TF 110				
Материал крышки насоса	чугун				
Материал корпуса двигателя	алюминий				
Размер резьбы на насосе, дюйм	1,5	1,5	2	2	2
Размер соединительной гайки-переходника, дюйм	1	1	1,25	1,25	1,25

