








Levit®

Телекоммуникация / мультимедиа

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.	
 <p>Розетка VGA Механизм завода Busch-Jaeger Подходит к накладкам Levit арт. 5014H-A00040 ..</p> <p>С винтовыми клеммами и разгрузкой натяжения. Для передачи аналоговых видеоданных между ПК / ноутбуком и устройствами визуализации (мониторы, проекторы и др.) Тип разъема VGA: D-Sub, 15-контактный. Полная поддержка стандарта HD (1920 x 1080 пикселей). Для подключения 15-жильных кабелей VGA. Без монтажных лапок. Монтажная глубина: 34 мм</p>				
	Белый	0261/22-500	2СКА000230A0425	1
	Чёрный	0261/23-500	2СКА000230A0426	1
 <p>Розетка USB Механизм завода Busch-Jaeger Подходит к накладкам Levit арт. 5014H-A00040 ..</p> <p>С винтовыми клеммами и разгрузкой натяжения. Для подключения мобильных устройств, таких как (принтеры, сканеры, USB-носители и т.п.) или цифровые камеры. Тип разъема USB: тип А, поддержка USB 2.0. Для подключения 5-жильных кабелей USB. Без монтажных лапок. Монтажная глубина: 34 мм</p>				
	Белый	0261/12-500	2СКА000230A0419	1
	Чёрный	0261/13-500	2СКА000230A0420	1
 <p>Розетка HDMI Механизм завода Busch-Jaeger Подходит к накладкам Levit арт. 5014H-A00040 ..</p> <p>С винтовыми клеммами и разгрузкой натяжения. Для передачи аудио- и видеосигнала высокой чёткости, например, от спутникового ресивера или DVD-/ Blue-Ray-проигрывателя на плазменный, жидкокристаллический или ЖК-телевизор со светодиодной подсветкой либо на дисплей. Тип разъема HDMI: тип А, поддержка 3D. Полная поддержка стандарта HD (1920 x 1080 пикселей). Для подключения 20-жильных кабелей HDMI. Без монтажных лапок. Монтажная глубина: 34 мм</p>				
	Белый	0261/32-500	2СКА000230A0431	1
	Чёрный	0261/33-500	2СКА000230A0432	1
 <p>Стереорозетка для громкоговорителя Механизм завода Busch-Jaeger Подходит к накладкам Levit арт. 5014H-A00040 ..</p> <p>С безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами). 4 клеммы для подключения. Максимальное сечение провода - 10 мм². Цветная маркировка полюсов. С монтажными лапками.</p>				
	Белый	0248/04-101-500	2СКА000230A0464	1
	Чёрный	0248/05-101	2СКА000230A0404	1

Изделие	Артикул	Код заказа	Упаковка / шт.	
 <p>Накладка для розеток USB / HDMI / VGA / стереорозетки Подходит к механизмам Busch-Jaeger розеток HDMI / VGA / USB / стереорозеток</p>				
	Белый	5014H-A00040 03	2СНН290040А4003	10
	Серый	5014H-A00040 16	2СНН290040А4016	10
	Слоновая кость	5014H-A00040 17	2СНН290040А4017	10
	Кофе макиато	5014H-A00040 18	2СНН290040А4018	10
	Антрацит	5014H-A00040 63	2СНН290040А4063	10
	Жёлтый	5014H-A00040 64	2СНН290040А4064	10
	Красный	5014H-A00040 65	2СНН290040А4065	10
	Оранжевый	5014H-A00040 66	2СНН290040А4066	10
	Зелёный	5014H-A00040 67	2СНН290040А4067	10
	Жемчуг	5014H-A00040 68	2СНН290040А4068	10
	Сталь	5014H-A00040 69	2СНН290040А4069	10
	Серебро	5014H-A00040 70	2СНН290040А4070	10
	 <p>USB зарядка двойная Индивидуальная упаковка для ритейла</p> <p>Для зарядки и питания мобильных устройств через micro USB-кабель. С 2 USB-разъемами типа А. Возможна одновременная зарядка 2 устройств. С электронной защитой от короткого замыкания. С электронной защитой от перегрузки. Номинальное напряжение: 100 - 230 В~, +10%/-10% Напряжение на вторичной обмотке: 5 В~, +5%/-5% Номинальная частота: 50 Гц - 60 Гц Коммутируемая нагрузка: 1 разъём Номинальный ток: 1400 мА Коммутируемая нагрузка: 2 разъёма Номинальный ток: 700 мА Класс защиты: IP 20, SELV Температурный режим применения: 5°C до 40°C Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 43 мм Монтажная глубина: 32 мм</p>			
		Белый	5014H-A00040 03W	2СНН290040А6003
Серый		5014H-A00040 16W	2СНН290040А6016	12
Слоновая кость		5014H-A00040 17W	2СНН290040А6017	12
Кофе макиато		5014H-A00040 18W	2СНН290040А6018	12
Антрацит		5014H-A00040 63W	2СНН290040А6063	12
Жёлтый		5014H-A00040 64W	2СНН290040А6064	12
Красный		5014H-A00040 65W	2СНН290040А6065	12
Оранжевый		5014H-A00040 66W	2СНН290040А6066	12
Зелёный		5014H-A00040 67W	2СНН290040А6067	12
Жемчуг		5014H-A00040 68W	2СНН290040А6068	12
Сталь		5014H-A00040 69W	2СНН290040А6069	12
Серебро		5014H-A00040 70W	2СНН290040А6070	12