

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДВО06

аналог ЛВО 4x18



- ▶ Самый бюджетный вариант в своем сегменте
- ▶ Корпус стальной окрашенный полиэфирной порошковой краской
- ▶ Тонкий - высота корпуса всего 35 мм
- ▶ Высокоэффективные светодиоды NICHIA (Япония)
- ▶ Высокий световой поток
- ▶ Встраиваемый

Применение

Освещение торговых площадей, кабинетов, рабочих мест, коридоров и фойе, вспомогательных помещений.

IP20 ⌚ 50 000 ч

⚡ LED ⚡ 30-40 Вт

Напряжение: 220 (196-264) В

Частота: 50 Гц

Коэффициент мощности $\geq 0,97$

Индекс цветопередачи: 80

Цветовая температура: 5000 К

Класс защиты от поражения эл. током: I



ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ:

КОД ЭТМ	НАИМЕНОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК ЛМ	ГАБАРИТЫ ММ	МАССА, КГ
ETM4862371	GALAD ДВО06-30-002	30	3500	2 700	595x595x35	2,5
ETM7831461	GALAD ДВО06-30-002	30	5000	2 700	595x595x35	2,5
ETM6035767	GALAD ДВО06-30-003	30	3500	2 800	595x595x35	2,5
ETM6684445	GALAD ДВО06-30-003	30	5000	2 800	595x595x35	2,5
ETM2145746	GALAD ДВО06-40-002	40	3500	3 700	595x595x35	2,5
ETM5944606	GALAD ДВО06-40-002	40	5000	3 700	595x595x35	2,5
ETM4108994	GALAD ДВО06-40-003	40	3500	3 800	595x595x35	2,5
ETM2233019	GALAD ДВО06-40-003	40	5000	3 800	595x595x35	2,5



002 - молочный рассеиватель



003 - призматический рассеиватель

GALAD OFFICE LIGHT

Приложение для быстрого расчета освещенности в помещении, доступное для планшетов и телефонов на базе iOS и Android.

