


**PILOT DL LED** Светодиодные пылевлагозащищенные светильники типа DOWNLIGHT

Коммерческое освещение

**О продукте**

Светодиодный светильник направленного света.

Конструкция светильника делает возможным простой и легкий монтаж. IP44 по оптической части позволяет применять светильник в помещениях с повышенными требованиями к пылевлагозащите.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг или в подшивные потолки из гипсокартона.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Литой алюминиевый корпус с белым алюминиевым кольцом. Источник питания расположен отдельно (входит в комплект поставки).

Оптическая часть

Защитное прозрачное стекло. Зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Угол рефлектора: 40°. Тип светодиодов: COB.


	A	B	
PILOT DL LED 10 4000K	135	68	113
PILOT DL LED 15 4000K	160	74	137
PILOT DL LED 21 4000K	186	86	162
PILOT DL LED 30 4000K	208	92	184
PILOT DL LED 42 4000K	230	102	208

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 K (под заказ – 3000 K)

Индекс цветопередачи > 80

Коэффициент пульсации светового потока < 3%

PILOT DL LED 42 4000K

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
PILOT DL LED 10 4000K	910	11	83	1,1	1170000940	≥ 0,97
PILOT DL LED 15 4000K	1250	15	83	1,2	1170000950	≥ 0,97
PILOT DL LED 21 4000K	1900	22	86	1,3	1170000960	≥ 0,97
PILOT DL LED 30 4000K	2700	29	93	1,4	1170000970	≥ 0,97
PILOT DL LED 42 4000K	3500	43	81	1,5	1170000980	≥ 0,97

* по оптической части