

О продукте

Лучший выбор для спортивных помещений с высотой потолков 6-10 метров. Монтаж на поверхность потолка на кронштейнах/тросовых подвесах или на стену на поворотных кронштейнах. Сверхкомфортная оптика и энергоэффективность 100 лм/Вт - веские аргументы в пользу OLYMPIC LED.

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены с помощью кронштейнов (идут в комплекте). Кронштейны для светильника OLYMPIC LED 80 – имеют возможность регулировки угла наклона $\pm 20^\circ$ и $\pm 40^\circ$. Модификация OLYMPIC LED 160 – устанавливается на не поворотные кронштейны.

Комплект поставки

Кронштейны для крепления на опорную поверхность в комплекте светильника. Для установки на подвесы необходимо дополнительно заказать «Комплект подвеса OLYMPIC» (код заказа – 2230000010).

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Для защиты светильника от ударов мячей используется решетка, которая закрывает оптическую часть (размер ячейки менее 40 мм).

	A	B	C	L
OLYMPIC LED 80	1045	173	200	973
OLYMPIC LED 160	1045	326	169	973

Оптическая часть

Светодиоды закрыты матовым рассеивателем из ПММА. Для увеличения эффективности используется отражатель из анодированного алюминия. Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура базовых модификаций – 4000 К
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением

Возможны модификации с драйвером, управляемым по протоколам DALI, 1...10 и беспроводному протоколу ME6.

OLYMPIC LED 80 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K_m
OLYMPIC LED 80 4000K	7500	71	106	6,5	1322000010	$\geq 0,95$
OLYMPIC LED 160 4000K	14000	142	99	10,5	1322000020	$\geq 0,95$

