

Светильники встраиваемые направленного света ЛВО серии DOWNLIGHT 8"

Область применения

Внутреннее освещение общественных зданий.

Встраиваются в подвесные и подшивные потолки, включая потолки типа «армстронг» и «грильято», в помещениях различного назначения:

- торговые центры,
- выставочные залы,
- административно-офисные здания,
- автосалоны,
- места общего пользования (лестницы, коридоры).



Отличия светильников ЛВО от других потолочных светильников:

Растровые светильники – имеют рассеянное освещение, большие габариты и вес.	Светильники ЛВО – компактные и лёгкие, дают направленное освещение.
Светодиодные светильники – источник света не подлежит замене, высокая цена.	Светильники ЛВО – сменный источник света, цена ниже в 3-5 раз.
Подвесные светильники – занимают больше пространства, требуют специального ухода, подбирают в соответствии с дизайном.	Светильники ЛВО – встраиваются в потолок и экономят пространство, не требуют специального ухода, подходят под любой дизайн.
Светильники ЛВО с ПРА – специальные требования по установке, сложнее в эксплуатации, большие габариты, высокая цена.	Светильники ЛВО – патроны под цоколь E27, применяются лампы накаливания, энергосберегающие, светодиодные, цена ниже в 2 раза.

Ассортимент

Наименование	Масса, кг	Рассеиватель	Внешняя рамка	Цвет	Артикул
ЛВО1501 	0,7	без стекла	сплошная	белый	ЦВ00-1501-2-26-K01
				хром	ЦВ00-1501-2-26-K23
				никель	ЦВ00-1501-2-26-K03
ЛВО1502 	0,8	стекло матированное в центре	рельефная	белый	ЦВ00-1502-2-26-K01
				хром	ЦВ00-1502-2-26-K23
				никель	ЦВ00-1502-2-26-K03
ЛВО1503 	0,8	стекло матированное по краю	рельефная	белый	ЦВ00-1503-2-26-K01
				хром	ЦВ00-1503-2-26-K23
				никель	ЦВ00-1503-2-26-K03
ЛВО1504 	0,8	растр	сплошная	белый	ЦВ00-1504-2-26-K01
				хром	ЦВ00-1504-2-26-K23
				никель	ЦВ00-1504-2-26-K03
ЛВО1505 	0,9	стекло матированное полностью	сплошная	белый	ЦВ00-1505-2-26-K01
				никель	ЦВ00-1505-2-26-K03
ЛВО1506 	0,9	стекло матированное в центре	сплошная	белый	ЦВ00-1506-2-26-K01
				никель	ЦВ00-1506-2-26-K03

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	220÷240
Частота сети, Гц	50
Максимальная мощность, Вт	2×26
Тип патрона	E27
Степень защиты от пыли и влаги	IP 20
Диапазон рабочих температур, °C	-20 до +40
Климатическое исполнение	УХЛ4
Сечение внутренних проводов, мм ²	0,75÷1,5
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1	I
Способ установки	встраиваемый потолочный

Преимущества

- Самый востребованный диаметр светильников для промышленных, офисных и общественных помещений – 8" (190–230 мм).
- Широкий ассортимент – 16 модификаций – круглые и квадратные, со сплошным внешним кольцом и с рельефным, без стекла и с растром, со стеклом матовым по краю, по центру или полностью.
- Цвет – белый, хром, никель.
- Горизонтальное расположение ламп мощностью 2×26 Вт.
- Стандартный цоколь 2×E27.
- Сменный источник света – работают с лампами накаливания, энергосберегающими и светодиодными.
- Вес светильника не более 1 кг.
- Применяются внутри помещений с высотой потолка 3–6 м.
- Устанавливаются в запотолочное пространство от 120 мм.
- **Выгодное соотношение «цена–качество».**

Особенности

- **Визуальный комфорт** – основной принцип светильников DOWNLIGHT – интенсивное направленное освещение при полной незаметности источника.
- **Экономия пространства** – светильник не имеет плафонов и выступающих частей – полностью встраивается в потолок, что делает помещение максимально свободным.
- **Универсальный дизайн** – светильники идеально вписываются в любое оформление, обеспечивают как общее освещение, так и акцентное, что позволяет применять их в помещениях с различным дизайном и создавать любые световые эффекты.
- **Малый вес** светильников позволяет встраивать их в подвесные потолки любой конструкции.
- **Легко устанавливаются** без применения дополнительных инструментов.

Комплект поставки:

- светильник,
- упаковочная коробка,
- инструкция по монтажу и паспорт.