



## Светодиодный энергосберегающий настенно-потолочный светильник Онлайн серии OBL-LED

Энергосберегающие пылевлагозащищенные светильники серии OBL-LED могут быть использованы для внутреннего и наружного освещения. Идеально подходят для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Высокоэффективные светодиоды Epistar
- ▶ Ударопрочный корпус
- ▶ Крепежные винты из нержавеющей стали
- ▶ Высокоэффективный драйвер с высоким КПД обеспечивает стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений
- ▶ Отсутствие пульсаций светового потока
- ▶ Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40 до +40 °С
- ▶ Срок службы 30 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Сделано в России

Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цвет корпуса	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Штрихкод
OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED	7	НПБ 1301	176-264	белый	4000	520	174	174	70	4670004 71685 4
OBL-R1-7-6.5K-WH-IP65-LED	7	НПБ 1301	176-264	белый	6500	520	174	174	70	4650074 61193 8
OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	12	НПБ 1101	176-264	белый	4000	900	218	218	88	4670004 71686 1
OBL-R1-12-6.5K-WH-IP65-LED	12	НПБ 1101	176-264	белый	6500	900	218	218	88	4650074 61194 5
OBL-O1-7-4K-WH-IP65-LED	7	НПБ 1401	176-264	белый	4000	520	200	120	63	4670004 71687 8