

ГСП02В, ЖСП02В, РСР02В

Пример для заказа: **ВАТРА ГСП02В-70-611 У3**

расшифровка модификации:

- 1 цифра • компенсированные:
 - 1- два сальника, электромагнитный ПРА
 - 2- один сальник, электромагнитный ПРА
 - 5- два сальника, электронный ПРА
 - 6- один сальник, электронный ПРА
- не компенсированные:
 - 3- два сальника, электромагнитный ПРА
 - 4- один сальник, электромагнитный ПРА
- 2 цифра • 1- степень защиты IP54
- 3 цифра • тип КСС:
 - 1- С (синусная)
 - 2- М (равномерная)

Тип светильника	Напряжение, В	Степень защиты	ИС	Цоколь	тип КСС	КГД, %	Cos φ	Габариты, LxH, мм	Масса, кг ±10%
ГСП02В-35-511	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,85	205x420	3,4
ГСП02В-35-611	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,85	205x420	3,4
ГСП02В-70-111	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,85	205x420	4,51
ГСП02В-70-211	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,85	205x420	4,51
ГСП02В-70-311	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,36	205x420	4,51
ГСП02В-70-411	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,36	205x420	4,51
ГСП02В-70-511	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,85	205x420	3,4
ГСП02В-70-611	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,85	205x420	3,4
ГСП02В-100-111	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,85	205x420	4,65
ГСП02В-100-211	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,85	205x420	4,65
ГСП02В-100-311	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,42	205x420	4,65
ГСП02В-100-411	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,42	205x420	4,65
ГСП02В-100-511	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,85	255x420	3,8
ГСП02В-100-611	220 AC	IP54	MHL	E27	C	80	0,85	255x420	3,8
ЖСП02В-50-111	220 AC	IP54	SL	E27	C	80	0,85	205x420	4,51
ЖСП02В-50-211	220 AC	IP54	SL	E27	C	80	0,85	205x420	4,51
ЖСП02В-50-311	220 AC	IP54	SL	E27	C	80	0,35	205x420	4,51
ЖСП02В-50-411	220 AC	IP54	SL	E27	C	80	0,35	205x420	4,51
ЖСП02В-70-111	220 AC	IP54	SL	E27	C	80	0,85	205x420	4,51
ЖСП02В-70-211	220 AC	IP54	SL	E27	C	80	0,85	205x420	4,51
ЖСП02В-70-311	220 AC	IP54	SL	E27	C	80	0,36	205x420	4,51
ЖСП02В-70-411	220 AC	IP54	SL	E27	C	80	0,36	205x420	4,51
ЖСП02В-70-511	220 AC	IP54	SL	E27	C	80	0,85	205x420	3,4
ЖСП02В-70-611	220 AC	IP54	SL	E27	C	80	0,85	205x420	3,4
ЖСП02В-100-111	220 AC	IP54	SL	E40	C	80	0,85	205x420	4,65
ЖСП02В-100-211	220 AC	IP54	SL	E40	C	80	0,85	205x420	4,65
ЖСП02В-100-311	220 AC	IP54	SL	E40	C	80	0,42	205x420	4,65
ЖСП02В-100-411	220 AC	IP54	SL	E40	C	80	0,42	205x420	4,65
ЖСП02В-100-511	220 AC	IP54	SL	E40	C	80	0,85	255x420	3,8
ЖСП02В-100-611	220 AC	IP54	SL	E40	C	80	0,85	255x420	3,8
РСР02В-80-112	220 AC	IP54	QL	E27	M	80	0,85	205x420	4,1
РСР02В-80-212	220 AC	IP54	QL	E27	M	80	0,85	205x420	4,1
РСР02В-80-312	220 AC	IP54	QL	E27	M	80	0,51	170x420	4,1
РСР02В-80-412	220 AC	IP54	QL	E27	M	80	0,51	170x420	4,1
РСР02В-125-112	220 AC	IP54	QL	E27	M	80	0,85	205x420	4,2
РСР02В-125-212	220 AC	IP54	QL	E27	M	80	0,85	205x420	4,2
РСР02В-125-312	220 AC	IP54	QL	E27	M	80	0,53	170x420	4,2
РСР02В-125-412	220 AC	IP54	QL	E27	M	80	0,53	170x420	4,2

