

Светильники ЛВО 4x18-CSVT с пластиковым рассеивателем OPAL предназначены для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильников для освещения жилых помещений.



**СВЕТИЛЬНИКИ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
ВСТРАИВАЕМЫЕ
ЛВО 4x18-CSVT 595x595
с пластиковым
рассеивателем OPAL**



ЛВО 4x18-CSVT/OPAL

- Светильники ЛВО 4x18-CSVT 595x595 монтируются в подвесные потолки типа «Армстронг».
- Светильники комплектуются пластиковым рассеивателем OPAL или рассеивателем в металлической рамке OPAL-R.
- Срок службы светильников не менее 10 лет.
- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В±10 %, частоты 50–60 Гц.
- Устойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90.
- Светильники комплектуются электронными пускорегулирующими аппаратами VOSSLOH SCHWABE, ЭПРА или электромагнитным ПРА.
- Светильники соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011. Продукция сертифицирована.

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 – П.
Тип КСС – Д.



| Наименование | Наименование ПРА | Коэффициент пульсации светильника, % | Мощность, Вт | Посадочные размеры светильника, мм | Кол-во шт. в упаковке | Масса 1 шт./упаковки не более, кг | Габаритные размеры упаковки, мм | Объем упаковки, м³ | Артикул для заказа |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| ■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL-VS | VOSSLOH SCHWABE | менее 5 | 4x18 | 595x595 | 2 | 2,7 / 6,1 | 605x635x180 | 0,07 | ЦБ000000684 |
| ■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL-R-VS | VOSSLOH SCHWABE | менее 5 | 4x18 | 595x595 | 2 | 2,9 / 6,5 | 605x635x180 | 0,07 | ЦБ000001595 |
| ■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL | ЭПРА | менее 17 | 4x18 | 595x595 | 2 | 2,7 / 6,1 | 605x635x180 | 0,07 | 0000000909 |
| ■ ЛВО 4x18-CSVT/OPAL-EM | эл.-магнитный ПРА | - | 4x18 | 595x595 | 2 | 3,5 / 7,7 | 605x635x180 | 0,07 | 0000000910 |

Светильники могут дополнительно комплектоваться блоками аварийного питания.