

19" блоки розеток PDU

Горизонтальные 19" PDU от ИТК прекрасно справляются с задачей по электроснабжению сетевого оборудования в шкафах и стойках, а также с требованием защиты от токов короткого замыкания и перенапряжения. Изготавливаются блоки розеток из высококачественных термостойких материалов и пластмасс, оснащаются в зависимости от модели выключателем со светоиндикацией, автоматом УЗО, кнопкой сброса при перенапряжении и соответствуют российским и международным стандартам качества. Горизонтальные PDU соответствуют стандарту 19" (482,6 мм) и устанавливаются с помощью кронштейнов на 19" профиль, при этом положение кронштейнов можно менять.

PDU с розетками типа DIN49440 SCHUKO и IEC320 C13 с кабелем питания



Технические характеристики:

• Размеры, мм	482,6x44x44	• Шнур питания	2 м сечением 3x1,5 мм ²
• Тип розеток	DIN49440 SCHUKO, C13	• Особенности конструкции	кронштейны крепления регулируются
• Кол-во розеток	7, 8	• Цвет	черный
• Тип установки	на 19" профиль	• Сила тока	макс 16 А
• Доп. функции	LED-выключатель защита от перенапряжения	• Напряжение	220 В
• Материал корпуса	термопластмасса, ПВХ, алюминиевый профиль	• Мощность нагрузки	3500 Вт
• Вилка	DIN49441 SCHUKO	• Частота	50/60 Hz
		• Упаковка	картонная коробка

Ассортимент

Наименование	Тип розеток	Кол-во розеток	Доп. функции	Цвет	Артикул
PDU 7 розеток нем. ст. с выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст, ПВХ	DIN49440	7	LED-выкл.	черный	PH12-7D1-P
PDU 8 розеток нем. ст. с выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст, ПВХ	DIN49440	8	LED-выкл.	черный	PH12-8D1-P
PDU 7 розеток нем. ст. с выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст.	DIN49440	7	LED-выкл.	черный	PH12-7D1
PDU 8 розеток нем. ст. с выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст.	DIN49440	8	LED-выкл.	черный	PH12-8D1
PDU 7 розеток нем. ст. с выкл. и защитой от перенапряж., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст.	DIN49440	7	LED-выкл. защ. от напр.	черный	PH13-7D1
PDU 7 розеток C13 с LED выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст	C13	7	LED-выкл.	черный	PH12-7C131
PDU 8 розеток C13 с LED выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст	C13	8	LED-выкл.	черный	PH12-8C131
PDU 7 розеток C13 с выкл. и защитой от перенапряж., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст.	C13	7	LED-выкл. защ. от напр.	черный	PH13-7C131