

PLUG-8P8C-UV-C6



Категория 6
 Тип разъема RJ-45 (8P8C)
 Применяемый кабель одно- / многожильный
 Направляющий элемент поставляется со вставкой

PLUG-8P8C-U-C6-SH



Категория 6
 Тип разъема RJ-45 (8P8C)
 Защита от ЭМП полное экранирование
 Применяемый кабель одно- / многожильный
 Направляющий элемент поставляется без вставки

PLUG-8P8C-UV-C6-SH



Категория 6
 Тип разъема RJ-45 (8P8C)
 Защита от ЭМП полное экранирование
 Применяемый кабель одно- / многожильный
 Направляющий элемент поставляется со вставкой

Спецификация	<ul style="list-style-type: none"> • Соответствует ISO/IEC 60603-7-5 • Стандарт пожарной безопасности UL 1863
Материалы	Корпус RJ-45/U неэкранированный – поликарбонат (PC, UL 94V-2) Корпус RJ-45/SH экранированный – поликарбонат (PC, UL 94V-0) / оцинкованная тонколистовая сталь 0,25 мм Контакты RJ-45 фосфор-бронза с напылением золотом, 50 μ" (1,27 мкм) Контакты ножей фосфор-бронза с напылением золотом, 50 μ" (1,27 мкм)
Электрические характеристики	Максимальный ток (при 20°C) 1,5 А Макс. допустимое напряжение 150 В Контактное сопротивление ≤ 0,02 Ом Сопротивление изоляции ≥ 500 МОм Электрическая прочность 1000 В ~ / 60 Гц / 1 мин.

Разъемы RJ-50 универсальные, категория 6

PLUG-10P10C-U-06



Категория 6
 Тип разъема RJ-50 (10P10C)
 Применяемый кабель круглый одно- / многожильный
 Направляющий элемент поставляется без вставки