

# ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

## КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ / JS, JSS, JSM, JSSM, SLA



**JS** стяжка прозрачная

**JSS** стяжка черная, атмосферостойкая

**JSM** стяжка с маркировочной пластиной, прозрачная

**JSSM** стяжка с маркировочной пластиной, черная

Стяжка для кабеля JS / JSS предназначена для соединения в пучки электропроводов. JS / JSS имеет ступенчатый рисунок и замок, что позволяет плавно затягивать стяжку. Стяжки изготовлены из полиамида 66 (нейлона), материала прочного, упругого и устойчивого к химическим и температурным воздействиям.

### НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РАЗМЕР	АРТИКУЛ		МАКС. Ø СВЯЗКИ	ПРОЧНОСТЬ РЕМЕШКА	РАЗМЕР МАРКИРОВОЧНОЙ ПЛАСТИНКИ	ШТУК В УПАКОВКЕ	ВЕС
	мм	мм					
	<b>JS</b>	<b>JSS</b>					
	прозрачная	черная, атмосферостойкая					
100 x 2,5	16010	16510	20	80		500 / 5000	0,3
100 x 2,5	16110	16610	20	80		100 / 5000	0,3
150 x 3,5	16015	16515	35	175		500 / 5000	0,7
150 x 3,5	16115	16615	35	175		100 / 5000	0,7
200 x 4,8	16020	16520	50	220		500 / 2500	1,3
200 x 4,8	16120	16620	50	220		100 / 2500	1,3
300 x 4,8	16030	16530	80	220		500 / 2500	2,1
300 x 4,8	16130	16630	80	220		100 / 2500	2,1
375 x 4,8	16037	16537	105	220		500 / 1500	2,8
375 x 4,8	16137	16637	105	220		100 / 1500	2,8
380 x 7,6	16038	16538	105	530		100 / 1200	6,1
530 x 7,6	16053	16553	150	530		100 / 1200	8,6
	<b>JSM</b>	<b>JSSM</b>					
100 x 2,5 М	16210	16710	20	80	8 x 19	500 / 4000	0,5



**SLA**

Вязальная проволока с пластиковым покрытием

### НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АРТИКУЛ	ТИП	Ø		РАЗРУШ. НАГРУЗКА	МЕТРОВ В УПАКОВКЕ	ВЕС
		БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ	С ИЗОЛЯЦИЕЙ			
		Ø мм	Ø мм	кН	МОТОК / ОПТ. КОРОБКА	КГ/1000 М
16301	SLA 1,4 серая	1,0	1,4	0,24	М	5,8
16302	SLA 1,8 черная	1,5	1,8	0,53		14,3