

АССОРТИМЕНТ



Код Описание

001 DELTA-I	рии Delta с технологией ИК-лучей Комплект встраиваемых фотоэлементов с монтажным корпусом, ~/= 12-24 В. Дальность действия: 20 м.	
001 DELTA-E	Комплект накладных фотоэлементов, ~/= 12-24 В. Дальность действия: 20 м.	
	рии Dir с технологией синхронизированных ИК-лучей	
001 DIR10	Комплект накладных фотоэлементов, ~/= 12-24 В. Дальность действия: 10 м.	
001 DIR20	Комплект накладных фотоэлементов, ~/= 12-24 В. Дальность действия: 20 м.	
001 DIR30	Комплект накладных фотоэлементов, ~/= 12-24 В. Дальность действия: 30 м.	
Фотоэлементы се	рии Delta S с технологией синхронизированных ИК-лучей	
001 DELTA-SI	Комплект встраиваемых фотоэлементов с монтажным корпусом, ~/= 12-24 В. Дальность действия: 20 м.	
001 DELTA-SE	Комплект накладных фотоэлементов, ~/= 12-24 В. Дальность действия: 20 м.	
Аксессуары для:	001DELTA-I - 001DELTA-SI	
001 D0C-L	Стойка из анодированного алюминия серебристого цвета, H = 500 мм.	9 6

Аксессуары для: 001DELTA-E - 001DELTA-SE		
001 DELTA-B	Двухсторонняя стойка из анодированного алюминия, серебристая, H = 500 мм.	
001 DELTA-BN	Двухсторонняя стойка из анодированного алюминия, черная, H = 500 мм.	

Стойка из анодированного алюминия черного цвета, H = 500 мм.

001 DIRZ	Противоударная защита из алюминиевого сплава.
	Стойка из анодированного алюминия серебристого цвета, H = 500 мм.
	Стойка из анодированного алюминия черного цвета, H = 500 мм.

Аксессуары для:	: 001DIR-L Дополнительная стойка из анодированного алюминия, серебристая, H = 500 мм, для установки второй пары фотоэлементов.
Аксессуары для:	: 001DIR-LN
001 DIR-PN	Дополнительная стойка из анодированного алюминия, черная, H = 500 мм, для установки второй пары фотоэлементов.
ПРИМЕЧАНИЕ 001DELTA-I и 001DEL	TA-E: в одной системе можно установить до 4 комплектов фотоэлементов.

(





001**DOC-LN**



