

Цифровой уклономер**GIM 60 L Professional**

Для абсолютно точного переноса углов наклона на длинные расстояния

- ▶ Встроенный лазерный отвес для измерения угла наклона на расстоянии до 30 м
- ▶ Мощные магниты и два ремня для надежного крепления на различных деталях
- ▶ Механизм наклона для точной регулировки на неровных основаниях

Другие преимущества

- ▶ Возможность настройки любого значения отличного от 0°
- ▶ Возможен ручной ввод значений угла, для простого переноса
- ▶ Звуковой сигнал помогает настроить нужный угол, даже не глядя на дисплей

**Новинка!**

Технические данные	
Код для заказа	0 601 076 ...
Длина	60 см
Диапазон измерений	0 – 360° (4 x 90°)
Погрешность электронных измерений 0°/90°	± 0,05°
Погрешность электронных измерений 1 – 89°	± 0,2°
Тип лазера	635 нм, < 1 мВт
Дальность действия	30 м
Точность нивелирования лазера	± 0,5 мм/м
Единицы измерения	°, %, мм/м
Комплект поставки	... 300
1 батарея 9 В 6LR61 (блок)	x
2 крепежные петли	x
2 батареи 1,5 В LR03 (AAA)	x
Защитный чехол	x

Цифровые уклономеры**DNM 60 L Professional****DNM 120 L Professional****GIM 60 L Professional**

Технические данные	0 601 014 ...	0 601 014 ...	0 601 076 ...
Диапазон измерений	0 – 360° (4 x 90°)	0 – 360° (4 x 90°)	0 – 360° (4 x 90°)
Длина	60 см	120 см	60 см
Погрешность электронных измерений 0°/90°	± 0,05°	± 0,05°	± 0,05°
Погрешность электронных измерений 1 – 89°	± 0,2°	± 0,2°	± 0,2°
Источники питания	1 x 9 В 6LR61	1 x 9 В 6LR61	1 x 9 В 6LR61 + 2 x 1,5 В LR03
Продолжительность эксплуатации, ок.	200 ч	200 ч	300 ч
Автоматика отключения, ок.	5 мин	5 мин	30 мин
Масса ок.	0,7 кг	1,3 кг	0,9 кг
Комплект поставки	... 000	... 100	... 300
1 батарея 9 В 6LR61 (блок)	x	x	x
2 крепежные петли	–	–	x
2 батареи 1,5 В LR03 (AAA)	–	–	x
Защитный чехол	x	x	x

Приемник**LR 1 Professional**

Широкая область применения благодаря принадлежностям


- ▶ Практичный приемник для наружных и внутренних работ с дальностью действия до 200 м в комбинации с ротационными лазерами GRL 400 H Professional и GRL 300 HV Professional
- ▶ Световая и звуковая индикация плоскости красного лазерного луча
- ▶ Защита от пыли и водяных брызг (IP 65)

Другие преимущества

- ▶ Магниты на верхней стороне для надежного крепления
- ▶ 2 ступени точности измерения
- ▶ 3-ступенчатый динамик
- ▶ Универсальное крепление для фиксации измерительных реек
- ▶ Магниты для выполнения потолочных работ
- ▶ Надежный корпус с резиновым покрытием
- ▶ Автоматическое отключение через 5–8 минут



Технические данные	... см. с. 403
Код для заказа	0 601 015 ...
Источники питания	1 x 9 В 6LR61 блок
Защита от пыли и водяных брызг	IP 65
Комплект поставки	... 400
1 батарея 9 В 6LR61 (блок)	x
Держатель (1 608 M00 05A)	x

**Приемник****LR 1G Professional**

Широкая область применения благодаря принадлежностям

- ▶ Практичный приемник для наружных и внутренних работ с дальностью действия до 150 м в комбинации с ротационным лазером GRL 300 HVG Professional
- ▶ Световая и звуковая индикация уровня зеленого лазерного луча
- ▶ Защита от пыли и водяных брызг (IP 65)

Другие преимущества

- ▶ Магниты на верхней стороне для надежного крепления
- ▶ 2 ступени точности измерения
- ▶ 3-ступенчатый динамик
- ▶ Универсальное крепление для фиксации измерительных реек
- ▶ Магниты для выполнения потолочных работ
- ▶ Надежный корпус с резиновым покрытием
- ▶ Автоматическое отключение через 5–8 минут



Технические данные	... см. с. 403
Код для заказа	0 601 069 ...
Источники питания	1 x 9 В 6LR61 блок
Защита от пыли и водяных брызг	IP 65
Комплект поставки	... 700
1 батарея 9 В 6LR61 (блок)	x
Держатель (1 608 M00 05A)	x